

codice articolo: 10 862 06 99

Set di raccorderia COMFORT

Per il collegamento di acqua calda e fredda dalla rubinetteria monoforo e collegamento aggiuntivo di elettrodomestici.



In dotazione

Rubinetto sottolavabo combinato COMFORT (03 545 06 99)

- Rubinetto sottolavabo combinato
 - 2 maniglie COMFORT
 - Valvola di non ritorno (RV) - UNI EN 1717:EB nello scarico attacco apparecchiature
 - Vitone lubrificato
 - Stelo scorrevole lungo
- Raccordo filettato per tubi flessibili
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone antisfilamento con recupero lineare
- Rosetta scorrevole \varnothing 54 mm

Rubinetto sottolavabo con funzione di regolazione COMFORT (04 917 06 99)

- Rubinetto sottolavabo
 - Maniglia COMFORT
 - ASAG easy (Raccordo filettato ad autotenuta)
 - Stelo scorrevole lungo
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone antisfilamento con recupero lineare
- Rosetta scorrevole \varnothing 54 mm



Dati tecnici

Rubinetto sottolavabo combinato COMFORT (03 545 06 99)

- Materiale: Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: Cromo
- Attacco: DN 15 R 1/2 M con ASAG easy
- Uscita: Raccordo filettato per tubi flessibili \varnothing 14,5 mm (DN 20 R 3/4 M), \varnothing 10 mm (DN 10 R 3/8 M)
- Dispositivo di sicurezza conforme alla norma EN1717: EB
- Certificati: PA-IX 2850/IA, ACS
- Classe di insonorizzazione: I, al 100% di portata
- Classe di portata: A

Rubinetto sottolavabo con funzione di regolazione COMFORT (04 917 06 99)

- Materiale: Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: Cromo
- Attacco: DN 15 R 1/2 M con ASAG easy
- Uscita: \varnothing 10 mm (DN 10 R 3/8 M)
- Certificati: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, Richiesta WRAS
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: A

Dati di consegna

- Peso: 0,49 kg/SET

- Unità d'imballaggio: 20
-