

codice articolo: 05 152 06 99

Rubinetto sottolavabo con funzione di regolazione RONDO

Copertura del raccordo in uscita coperto e del raccordo filettato conico a compressione per l'allacciamento di tubi flessibili/ di tubi in rame. Conforme alla norma DIN 3227.

In dotazione

- Rubinetto sottolavabo
 - Copertura uscita (per tubo flessibile con tubetto)
 - Copertura uscita (per tubo DN 10)
 - Corpo in ottone lucido
 - ASAG easy (Raccordo filettato ad autotenuta)
 - Vitone lubrificato
 - Stelo scorrevole lungo
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone antisfilamento con recupero lineare
- Rosetta scorrevole in materiale sintetico Ø 65 mm con anello di tenuta

Dati tecnici

- Materiale: Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV, Rivestimento materiale plastico speciale
- Superficie: Cromo
- Attacco: DN 15 R 1/2 M con ASAG easy
- Uscita: Ø 10 mm (DN 10 R 3/8 M)
- Certificati: P-IX 229/IA, ACS
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: A

Dati di consegna

- Peso: 0,26 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 10

