

codice articolo: 03 835 06 99

Valvola sottolavabo di prelievo campione

Per il prelievo di campioni di acqua potabile conformemente alla norma DIN ISO 19 19458. Azionamento del rubinetto sottolavabo sotto cappuccio.

In dotazione

- Valvola sottolavabo di prelievo campione
 - Maniglia COMFORT
 - ASAG easy (Raccordo filettato ad autotenuta)
 - Stelo scorrevole lungo
- Raccordo filettato conico a compressione in ottone antisfilamento con recupero lineare
- Rosetta scorrevole Ø 54 mm
- Tubo di prelievo piegato con dado per raccordi
- Tappo con catenella

Dati tecnici

- Temperatura d'esercizio max.: 120 °C per periodi limitati
- Materiale: Tubo di prelievo Acciaio legato; Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: Alloggiamento Cromo
- Attacco: DN 15 R 1/2 M con ASAG easy
- Uscita: Ø 10 mm (DN 10 R 3/8 M), R 3/4 M
- Certificati: DVGW - Direttiva dell'Ente tedesco per acqua e gas, ACS

Dati di consegna

- Peso: 0,44 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 20

