= SCHELL

codice articolo: 02 162 06 99

Set di conversione per pannello doccia a parete LINUS, da DP-SC-T a DP-C-T



Per un successivo adattamento da attivazione manuale ad attivazione elettronica.

In dotazione

- Sistema elettronico con touch screen CVD
- Valvola elettromagnetica con adattatore
- Vano batterie da 6 V, classe di protezione IP 65
- 4 batterie alcaline AA 1,5 V
- Materiale di fissaggio

Dati tecnici

- Possibilità di impostazione con SWS SSC
 - Forza d'attivazione (bassa/media/alta)
 - Programmazione manuale (off/on)
 - Tempo d'erogazione max. (1 950 s)
 - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/1-1000 s, ogni 250 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 1-250 h)
 - Tempo di blocco attivazione (off / 1 255 s, timeout 1 2000 min)
- Possibilità di impostazione con programmazione manuale
 - Tempo d'erogazione max. (4 120 s, 10 livelli di programma)
 - Risciacquo anti-ristagno (spento / 20 s, ogni 24 h)
- Superficie: Attivazione cromato

Dati di consegna

- Peso: 0,70 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1