

codice articolo: 00 835 28 99

Pannello doccia LINUS Trend DP-SC-T-D-H

In acciaio stabile con superficie spazzolata d'alta qualità. Attivazione manuale con chiusura automatica. Di facile montaggio (eseguito da una persona singola) e manutenzione. Adatto ad attacchi da dietro o per attacchi esterni dall'alto.

In dotazione

- Pannello doccia esterno a chiusura temporizzata
 - Pulsante di attivazione per valvola termostatica con blocco di sicurezza, limitazione della temperatura a 38°C bloccabile e sbloccabile
 - Pulsante a chiusura temporizzata SC
 - Cartuccia a chiusura temporizzata SC
 - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma UNI EN 1111, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
- Soffione doccia COMFORT 13°, antivandalismo, con getto leggero e ringrossi anticalcare
- Doccetta manuale, a regolazione tripla e tubo flessibile di collegamento
- Accessori per il collegamento con rubinetto/i d'arresto, valvola di non ritorno RV (EN 1717;EB) e prefiltro
- Materiale di fissaggio per montaggio a parete

Dati tecnici

- Tempo d'erogazione: 5 - 30 s regolabile
- Portata a 3 bar: 9 l/min
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C per periodi limitati
- Materiale: Attivazione Ottone; Alloggiamento Acciaio inossidabile
- Superficie: Bocchetta di erogazione Cromo; Attivazione cromato; Alloggiamento Acciaio inossidabile spazzolato
- Dimensioni: L 220 mm x A 1263 mm x P 70 mm
- Lunghezza tubo doccetta: 1500 mm
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Certificati: Belgaqua

Dati di consegna

- Peso: 10,20 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1



Articoli abbinati consigliati

Ripiano di appoggio LINUS trend

Articolo no.: 00 836 28 99

un avviso

- Articolo di fine scorta, disponibile fino ad esaurimento

