

codice articolo: 02 186 06 99

## Miscelatore doccia esterno MODUS MD-T con set doccetta manuale

### Acqua miscelata, valvola termostatica ThermoProtect

Azionamento manuale aperto/chiuso.

#### In dotazione

- Miscelatore doccia esterno aperto/chiuso
  - Pulsante d'azionamento aperto/chiuso
  - Cartuccia in ceramica con funzione aperto/chiuso
  - IsoBody alloggiamento
  - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma EN 1111, limite della temperatura sbloccabile/bloccabile 38 °C, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
- 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
- Doccetta manuale a tre getti regolabili con ringrosso anticalcare
- Tubo doccetta con protezione antirotazione
- 2 attacchi a S e rosette (regolabile a livelli)
- Asta doccetta (acciaio inossidabile)
- Materiale di fissaggio

#### Dati tecnici

- Tipi di getto: Soft, Vital, Power
- Temperatura d'esercizio max.: 65 °C (per disinfezione termica 80 °C max. 10 min./giorno)
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Uscita: DN 15 R 1/2 M (in basso)
- Max. temperatura d'erogazione: 38 - 43 °C regolabile
- Materiale: Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: cromato
- Lunghezza tubo doccetta: 1500 mm
- Lunghezza asta doccetta: 900 mm

#### Dati di consegna

- Peso: 4,30 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

#### Articoli abbinati consigliati

Limitatore di portata LEED

Articolo no.: 29 239 00 99

oppure

Limitatore di portata BREEAM

Articolo no.: 29 240 00 99

oppure

#### un avviso

- Attrezzo speciale 29 242 00 99 necessario per interventi di manutenzione al termostato.

