

codice articolo: 00 842 28 99

Pannello doccia LINUS Inox DP-C-T Acqua miscelata, valvola termostatica ThermoProtect

In acciaio inossidabile di elevata qualità 1.4404 con superficie spazzolata. Miscelatore doccia integrato SCHELL. Attivazione via sistema elettronico touch CVD con procedura di chiusura automatica. Funzionamento ad alimentazione da batteria o da rete opzionale. Adatto al collegamento rete con il sistema di gestione acqua SWS SCHELL. Possibilità di regolare i parametri con SCHELL Single Control SSC. Messo a punto per la disinfezione termica manuale. Di facile montaggio e manutenzione grazie al rivestimento frontale apribile. Adatto ad attacchi da dietro o per attacchi esterni dall'alto.


In dotazione

- Pannello doccia esterno elettronico con chiusura temporizzata
 - Pulsante di attivazione per valvola termostatica con blocco di sicurezza, limitazione della temperatura a 38°C bloccabile e sbloccabile
 - Sistema elettronico Touch CVD, programmabile, con protezione da gettiti e spruzzi d'acqua IP65
 - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma UNI EN 1111, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
 - Valvola elettromagnetica da 6 V
 - Valvola elettromagnetica 12 V per l'esecuzione di una disinfezione termica con interruttore a chiave (senza SWS, conforme alla scheda DVGW W 551)
- 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
- 2 prefiltri
- Soffione doccia COMFORT Flex, angolo d'inclinazione regolabile 12 32°, antivandalismo, con getto leggero e ringrossi anticalcare
- Accessori per il collegamento con rubinetto/i d'arresto
- Materiale di fissaggio per montaggio a parete

Dati tecnici

- Possibilità di impostazione con SWS SSC
 - Forza d'attivazione (bassa/media/alta)
 - Programmazione manuale (off/on)
 - Tempo d'erogazione max. (1 950 s)
 - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/1-1000 s, ogni 250 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 1-250 h)
 - Tempo di blocco attivazione (off / 1 255 s, timeout 1 2000 min)
- Possibilità di impostazione con programmazione manuale
 - Tempo d'erogazione max. (da 10 a 360 s in 10 livelli di programma, impostazione di fabbrica 20 s)
 - Risciacquo anti-ristagno (spento / 20 s, ogni 24 h)
- - Certificati: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW,: max. 9 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C per periodi limitati
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Materiale: Attivazione Ottone; Alloggiamento Acciaio inossidabile 1.4404;
 Tubazione Plastica conforme alla norma tedesca TrinkwV; Condotto dell'acqua Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: Attivazione cromato; Alloggiamento Acciaio inossidabile spazzolato







• Dimensioni: L 240 mm x A 1200 mm x P 80 mm

• Certificati: Belgaqua

Dati di consegna

Peso: 12,80 kg/PezzoUnità d'imballaggio: 1

Articoli abbinati necessari

| | Alimentatore sottotraccia da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz | Articolo no.: 01 315 00 99 | oppure |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--------|
| | Alimentatore con barra uscita da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz | Articolo no.: 01 582 00 99 | oppure |
| | Cassetta di distribuzione elettrica da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz | Articolo no.: 01 583 00 99 | oppure |
| | Vano batterie da 6 V universale | Articolo no.: 01 557 00 99 | oppure |
| <u>In connubio con alimentatore</u> | | | |
| | Cavo di collegamento universale da 5m | Articolo no.: 01 570 00 99 | oppure |
| | Cavo di collegamento universale da 10 m | Articolo no.: 01 571 00 99 | oppure |
| Per disinfezione termica manuale | | | |
| | Interruttore a chiave per disinfezione termica | Articolo no.: 01 538 00 99 | |
| | Alimentatore sottotraccia da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz | Articolo no.: 01 566 00 99 | oppure |
| | Alimentatore da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz | Articolo no.: 01 490 00 99 | oppure |
| | Cassetta di distribuzione elettrica da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz | Articolo no.: 01 537 00 99 | oppure |
| | | | |

Articoli abbinati consigliati

| 5 | | | |
|--|---|--|--|
| Ripiano di appoggio pannello doccia LINUS Inox | Articolo no.: 00 850 28 99 | | |
| Set di tubi di collegamento per pannello doccia 500 mm | Articolo no.: 08 481 06 99 oppure | | |
| Set di tubi di collegamento per pannello doccia 1000 mm | Articolo no.: 08 482 06 99 oppure | | |
| Attacco rivestito del pannello doccia LINUS Inox | Articolo no.: 00 849 28 99 oppure | | |
| Attacco rivestito del pannello doccia LINUS Inox | Articolo no.: 00 851 28 99 oppure | | |
| Miscelatore termostato EasyGrip | Articolo no.: 29 192 06 99 | | |
| Valvola prelievo campioni COMFORT Flex | Articolo no.: 01 823 00 99 | | |
| Soffione doccia senza diffusore nebbia | Articolo no.: 01 814 06 99 | | |
| Modulo SSC Bluetooth® | Articolo no.: 00 916 00 99 | | |
| Non in connubio con SWS e modulo SSC Bluetooth | | | |
| Filtro di protezione CVD | Articolo no.: 00 906 00 99 | | |
| | Set di tubi di collegamento per pannello doccia 500 mm Set di tubi di collegamento per pannello doccia 1000 mm Attacco rivestito del pannello doccia LINUS Inox Attacco rivestito del pannello doccia LINUS Inox Miscelatore termostato EasyGrip Valvola prelievo campioni COMFORT Flex Soffione doccia senza diffusore nebbia Modulo SSC Bluetooth® Non in connubio con SWS e modulo SSC Bluetooth | | |