

codice articolo: 00 802 08 99

Pannello doccia LINUS DP-SC-T

Acqua miscelata, valvola termostatica

ThermoProtect

Adatto ad attacchi da dietro o per attacchi esterni dall'alto.

In dotazione

- Pannello doccia esterno a chiusura temporizzata
 - Cartuccia a chiusura temporizzata SC II
 - 2 valvole di non ritorno (EN 1717:EB)
 - 2 prefiltri
 - Pulsante di attivazione per valvola termostatica con blocco di sicurezza, limitazione della temperatura a 38°C bloccabile e sbloccabile
 - Pulsante a chiusura temporizzata SC
 - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma UNI EN 1111, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
- Soffione doccia COMFORT Flex, angolo d'inclinazione regolabile 12 - 32°, antivandalismo, con getto leggero e ringrossi anticalcare
- Accessori per il collegamento con rubinetto/i d'arresto
- Materiale di fissaggio per montaggio a parete

Dati tecnici

- Tempo d'erogazione: 5 - 30 s regolabile (20 s Impostazione di fabbrica)
- S_Durchfluss: max. 9 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C per periodi limitati
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Materiale: Attivazione Ottone, Soffione doccia Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV, Alloggiamento Alluminio, Condotta dell'acqua Ottone resistente alla dezincatura conforme alla norma tedesca sull'acqua TrinkwV
- Superficie: Attivazione cromato, Soffione doccia cromato, Alloggiamento Alluminio spazzolato, anodizzato
- Dimensioni: L 226 mm x A 1200 mm x P 115 mm
- Certificati: Belgaqua

Dati di consegna

- Peso: 13,74 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1



Articoli abbinati consigliati

- | | |
|---|----------------------------|
| Ripiano di appoggio pannello doccia LINUS | Articolo no.: 00 809 08 99 |
| Miscelatore termostato EasyGrip | Articolo no.: 29 192 06 99 |
| Valvola prelievo campioni COMFORT Flex | Articolo no.: 01 823 00 99 |

In caso di attacco esterno dall'alto

- | | |
|---|-----------------------------------|
| Set di tubi di collegamento per pannello doccia 500 mm | Articolo no.: 08 481 06 99 oppure |
| Set di tubi di collegamento per pannello doccia 1000 mm | Articolo no.: 08 482 06 99 oppure |

Attacco rivestito del pannello doccia LINUS
150-450 mm

Articolo no.: 00 839 08 99 oppure

Attacco rivestito del pannello doccia LINUS
451-950 mm

Articolo no.: 00 840 08 99 oppure