

codice articolo: 00 804 08 99

# Pannello doccia LINUS DP-SC-V Acqua premiscelata

In profilato estruso in alluminio stabile con superficie anodizzata d'alta qualità. Attivazione manuale con chiusura automatica. Di facile montaggio e manutenzione grazie al rivestimento frontale apribile. Adatto ad attacchi da dietro o per attacchi esterni dall'alto.

### In dotazione

- Pannello doccia esterno a chiusura temporizzata
  - Pulsante a chiusura temporizzata SC
  - Cartuccia a chiusura temporizzata SC II
- Soffione doccia COMFORT Flex, angolo d'inclinazione regolabile 12 32°, antivandalismo, con getto leggero e ringrossi anticalcare
- Accessori per il collegamento con rubinetto/i d'arresto
- Materiale di fissaggio per montaggio a parete

#### Dati tecnici

- Tempo d'erogazione: 5 30 s regolabile (20 s Impostazione di fabbrica)
- - Certificati: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW,: max. 9 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 5,0 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C per periodi limitati
- Attacco: DN 15 R 1/2 M
- Materiale: Attivazione Ottone; Soffione doccia Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV; Alloggiamento Alluminio; Condotto dell'acqua Ottone resistente alla dezincatura conforme alla norma tedesca sull'acqua TrinkwV
- Superficie: Attivazione cromato; Soffione doccia cromato; Alloggiamento Alluminio spazzolato, anodizzato
- Dimensioni: L 226 mm x A 1200 mm x P 115 mm
- Certificati: Belgaqua

#### Dati di consegna

Peso: 12,00 kg/PezzoUnità d'imballaggio: 1

## Articoli abbinati consigliati

Ripiano di appoggio pannello doccia	Articolo no.: 00 809 08 99
Set di tubi di collegamento per pannello 500 mm	doccia Articolo no.: 08 481 06 oppure 99
Set di tubi di collegamento per pannello 1000 mm	doccia Articolo no.: 08 482 06 oppure 99
Attacco rivestito del pannello doccia LINU 150-450 mm	S Articolo no.: 00 839 08 oppure 99
Attacco rivestito del pannello doccia LINU 451-950 mm	S Articolo no.: 00 840 08 oppure 99
Valvola prelievo campioni COMFORT Flex	Articolo no.: 01 823 00 99



