

codice articolo: 00 825 08 99

Pannello doccia LINUS DP-SC-T Acqua miscelata, valvola termostatica **ThermoProtect**

In profilato estruso in alluminio stabile con superficie anodizzata d'alta qualità. Attivazione manuale con chiusura automatica. Di facile montaggio e manutenzione grazie al rivestimento frontale apribile. Adatto ad attacchi da dietro o per attacchi esterni dall'alto. Valvola elettromagnetica per disinfezione termica integrata o optional.

In dotazione

- Pannello doccia esterno a chiusura temporizzata
 - Pulsante di attivazione per valvola termostatica con blocco di sicurezza, limitazione della temperatura a 38°C bloccabile e sbloccabile
 - Pulsante a chiusura temporizzata SC
 - Valvola elettromagnetica 12 V per l'esecuzione di una disinfezione termica con interruttore a chiave (senza SWS, conforme alla scheda DVGW W 551)
 - Cartuccia a chiusura temporizzata SC II
 - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma UNI EN 1111, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua
 - 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
 - 2 prefiltri
- Accessori per il collegamento con rubinetto/i d'arresto
- Materiale di fissaggio per montaggio a parete

Dati tecnici

- Tempo d'erogazione: 5 30 s regolabile (20 s Impostazione di fabbrica)
- - Certificati: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW,: max. 9 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 5,0 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C per periodi limitati
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Materiale: Attivazione Ottone; Soffione doccia Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV; Alloggiamento Alluminio; Condotto dell'acqua Ottone resistente alla dezincatura conforme alla norma tedesca sull'acqua TrinkwV
- Superficie: Attivazione cromato; Soffione doccia cromato; Alloggiamento Alluminio spazzolato, anodizzato
- Dimensioni: L 226 mm x A 1200 mm x P 115 mm
- Certificati: Belgagua

Dati di consegna

V.c.a., 50 - 60 Hz

• Peso: 14,90 kg/Pezzo

Unità d'imballaggio: 1

Articoli abbinati necessari

Interruttore a chiave per disinfezione termica


Alimentatore sottotraccia da 12 V.c.c., 100 - 240

Articolo no.: 01 538 00

Articolo no.: 01 566 00 oppure

99







Alimentatore da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Articolo no.: 01 490 00 oppure

Cassetta di distribuzione elettrica da 12 V.c.c., 100 Articolo no.: 01 537 00 oppure - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz

Articoli abbinati consigliati

Ripiano di appoggio pannello doccia LINUS Articolo no.: 00 809 08 99 Miscelatore termostato EasyGrip Articolo no.: 29 192 06 99 Valvola prelievo campioni per soffione doccia Articolo no.: 01 817 00 99 In caso di attacco esterno dall'alto Set di tubi di collegamento per pannello doccia Articolo no.: 08 481 06 99 oppure 500 mm Set di tubi di collegamento per pannello doccia Articolo no.: 08 482 06 99 oppure 1000 mm Attacco rivestito del pannello doccia LINUS Articolo no.: 00 839 08 99 oppure

Attacco rivestito del pannello doccia LINUS Articolo no.: 00 840 08 99 oppure

451-950 mm

150-450 mm