

codice articolo: 00 826 08 99

Pannello doccia LINUS DP-SC-M

Acqua miscelata

In profilato estruso in alluminio stabile con superficie anodizzata d'alta qualità. Attivazione manuale con chiusura automatica. Di facile montaggio e manutenzione grazie al rivestimento frontale apribile. Adatto ad attacchi da dietro o per attacchi esterni dall'alto.

In dotazione



- Pannello doccia esterno a chiusura temporizzata
 - Cartuccia a chiusura temporizzata SC II
 - Pulsante a chiusura temporizzata SC
- Soffione doccia a basso aerosol, 20° ±6°, antivandalismo
- Accessori per il collegamento con rubinetto/i d'arresto
- Materiale di fissaggio per montaggio a parete

Dati tecnici

- Tempo d'erogazione: 5 - 30 s regolabile (20 s Impostazione di fabbrica)
- S_Durchfluss: max. 9 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C per periodi limitati
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Materiale: Attivazione Ottone, Soffione doccia Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV, Alloggiamento Alluminio, Condotto dell'acqua Ottone resistente alla dezincatura conforme alla norma tedesca sull'acqua TrinkwV
- Superficie: Attivazione cromato, Soffione doccia cromato, Alloggiamento Alluminio spazzolato, anodizzato
- Dimensioni: L 226 mm x A 1200 mm x P 115 mm
- Certificati: Belgaqua

Dati di consegna

- Peso: 13,60 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1



Articoli abbinati consigliati

Ripiano di appoggio pannello doccia LINUS	Articolo no.: 00 809 08 99	
Set di tubi di collegamento per pannello doccia 500 mm	Articolo no.: 08 481 06 99	oppure
Set di tubi di collegamento per pannello doccia 1000 mm	Articolo no.: 08 482 06 99	oppure
Attacco rivestito del pannello doccia LINUS 150-450 mm	Articolo no.: 00 839 08 99	oppure
Attacco rivestito del pannello doccia LINUS 451-950 mm	Articolo no.: 00 840 08 99	oppure
Valvola prelievo campioni per soffione doccia	Articolo no.: 01 817 00 99	