

codice articolo: 00 827 08 99

Pannello doccia LINUS DP-SC-V Acqua premiscelata

In profilato estruso in alluminio stabile con superficie anodizzata d'alta qualità.
 Attivazione manuale con chiusura automatica. Di facile montaggio e manutenzione grazie al rivestimento frontale apribile. Adatto ad attacchi da dietro o per attacchi esterni dall'alto.

In dotazione



- Pannello doccia esterno a chiusura temporizzata
 - Pulsante a chiusura temporizzata SC
 - Cartuccia a chiusura temporizzata SC II
- Accessori per il collegamento con rubinetto/i d'arresto
- Materiale di fissaggio per montaggio a parete

Dati tecnici

- Tempo d'erogazione: 5 - 30 s regolabile (20 s Impostazione di fabbrica)
- - Certificati: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW,: max. 9 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C per periodi limitati
- Attacco: DN 15 R 1/2 M
- Materiale: Attivazione Ottone; Soffione doccia Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV; Alloggiamento Alluminio; Condotto dell'acqua Ottone resistente alla dezincatura conforme alla norma tedesca sull'acqua TrinkwV
- Superficie: Attivazione cromato; Soffione doccia cromato; Alloggiamento Alluminio spazzolato, anodizzato
- Dimensioni: L 226 mm x A 1200 mm x P 115 mm
- Certificati: Belgaqua

Dati di consegna

- Peso: 15,00 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1



Articoli abbinati consigliati

Ripiano di appoggio pannello doccia LINUS	Articolo no.: 00 809 08 99
Set di tubi di collegamento per pannello doccia 500 mm	Articolo no.: 08 481 06 oppure 99
Set di tubi di collegamento per pannello doccia 1000 mm	Articolo no.: 08 482 06 oppure 99
Attacco rivestito del pannello doccia LINUS 150-450 mm	Articolo no.: 00 839 08 oppure 99
Attacco rivestito del pannello doccia LINUS 451-950 mm	Articolo no.: 00 840 08 oppure 99
Valvola prelievo campioni per soffione doccia	Articolo no.: 01 817 00 99