

codice articolo: 00 828 08 99

Pannello doccia LINUS DP-EH-M Acqua miscelata

In profilato estruso in alluminio stabile con superficie anodizzata d'alta qualità. Azionamento manuale monoleva. Di facile montaggio e manutenzione grazie al rivestimento frontale apribile. Adatto ad attacchi da dietro o per attacchi esterni dall'alto.

In dotazione

- Pannello doccia esterno monoleva
 - Miscelatore monoleva
 - Cartuccia in ceramica monoleva di miscelazione, con limitazione dell'acqua calda e della portata
 - 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
- Soffione doccia COMFORT Flex, angolo d'inclinazione regolabile 12 32°, antivandalismo, con getto leggero e ringrossi anticalcare
- Accessori per il collegamento con rubinetto/i d'arresto
- Materiale di fissaggio per montaggio a parete

Dati tecnici

- - Certificati: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW,: max. 9 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 5,0 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C per periodi limitati
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Materiale: Attivazione Ghisa in pressofusione zincata; Alloggiamento Alluminio; Condotto dell'acqua Ottone resistente alla dezincatura conforme alla norma tedesca sull'acqua TrinkwV
- Superficie: Attivazione cromato; Soffione doccia cromato; Alloggiamento Alluminio spazzolato, anodizzato
- Dimensioni: L 226 mm x A 1200 mm x P 115 mm
- Certificati: Belgaqua

Dati di consegna

Peso: 13,90 kg/PezzoUnità d'imballaggio: 1

Articoli abbinati consigliati

Ripiano di appoggio pannello doccia	Articolo no.: 00 809 08 99	
Set di tubi di collegamento per pannello doccia 500 mm	Articolo no.: 08 481 06 99	oppure
Set di tubi di collegamento per pannello doccia 1000 mm	Articolo no.: 08 482 06 99	oppure
Attacco rivestito del pannello doccia LINUS 150-450 mm	Articolo no.: 00 839 08 99	oppure
Attacco rivestito del pannello doccia LINUS 451-950 mm	Articolo no.: 00 840 08 99	oppure
Valvola prelievo campioni COMFORT Flex	Articolo no.: 01 823 00 99	



