

codice articolo: 01 605 06 99

# Miscelatore doccia davanti a parete VITUS VD-SC-T / in alto

# Acqua miscelata, valvola termostatica ThermoProtect

Attivazione manuale con chiusura automatica. Facile impostazione del tempo d'erogazione Attacco doccia in alto.

# In dotazione

- Miscelatore doccia esterno con chiusura temporizzata
  - Pulsante a chiusura temporizzata SC
  - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma EN 1111, limite della temperatura sbloccabile/bloccabile 38 °C, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
  - Cartuccia a chiusura temporizzata SC II
  - Valvola per l'esecuzione di una disinfezione termica manuale (conforme alla scheda DVGW W 551)
  - 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
- 2 attacchi a S e rosette (regolabile a livelli)

#### Dati tecnici

- Tempo d'erogazione: 5 30 s regolabile
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Uscita: DN 15 R 1/2 M (in alto)
- Materiale: Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: cromato
- Certificati: PA-IX 28574/IB, DVGW Direttiva dell'Ente tedesco per acqua e gas
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: B

### Dati di consegna

- Peso: 4,04 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

## Articoli abbinati consigliati

Set di allacciamento a S con rubinetto di arresto Articolo no.: 23 775 00 99

Limitatore di portata LEED Articolo no.: 29 239 00 99 oppure Limitatore di portata BREEAM Articolo no.: 29 240 00 99 oppure

Per attacco soffione doccia sotto intonaco

Curva di uscita VITUS DN 15 Articolo no.: 25 667 06 99 oppure
Curva di uscita VITUS DN 15 Articolo no.: 25 668 06 99 oppure
Soffione doccia COMFORT Flex Articolo no.: 01 821 06 99 oppure
Soffione doccia senza diffusore nebbia Articolo no.: 01 814 06 99 oppure

Per attacco soffione doccia esterno

Set di tubi davanti a parete VITUS Articolo no.: 25 666 06 99 Soffione doccia davanti a parete COMFORT Articolo no.: 01 846 06 99







