codice articolo: 01 607 06 99

# Miscelatore doccia davanti a parete VITUS VD-aperto/chiuso / in alto
# Acqua miscelata, valvola termostatica ThermoProtect










Azionamento manuale aperto/chiuso. Attacco doccia in alto.

## In dotazione

- Miscelatore doccia esterno aperto/chiuso
  - Pulsante d’azionamento aperto/chiuso
  - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma EN 1111, limite della temperatura sbloccabile/bloccabile 38 °C, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
  - Cartuccia in ceramica con funzione aperto/chiuso
  - Valvola per l'esecuzione di una disinfezione termica manuale (conforme alla scheda DVGW W 551)
  - 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
- 2 attacchi a S e rosette (regolabile a livelli)

## Dati tecnici

- Temperatura d’esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Uscita: DN 15 R 1/2 M (in alto)
- Materiale: Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: cromato
- Certificati: PA-IX 38240/IB, Belgaqua
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: B

## Dati di consegna

- Peso: 4,24 kg/Pezzo
- Unità d´imballaggio: 1

## Articoli abbinati consigliati

| | |
|---|---|
| Set di allacciamento a S con rubinetto di arresto | Articolo no.: 23 775 00 99 |
| Limitatore di portata LEED | Articolo no.: 29 239 00 99 oppure |
| Limitatore di portata BREEAM | Articolo no.: 29 240 00 99 oppure |
| Per attacco soffione doccia sotto intonaco | |
| Curva di uscita VITUS DN 15 | Articolo no.: 25 667 06 99 oppure |
| Curva di uscita VITUS DN 15 | Articolo no.: 25 668 06 99 oppure |
| Soffione doccia COMFORT Flex | Articolo no.: 01 821 06 99 oppure |
| Soffione doccia senza diffusore nebbia | Articolo no.: 01 814 06 99 oppure |
| Per attacco soffione doccia esterno | |
| Set di tubi davanti a parete VITUS | Articolo no.: 25 666 06 99 |
| Soffione doccia davanti a parete COMFORT | Articolo no.: 01 846 06 99 |