

codice articolo: 01 607 06 99

Miscelatore doccia davanti a parete VITUS VD- aperto/chiuso / in alto Acqua miscelata, valvola termostatica ThermoProtect

Azionamento manuale aperto/chiuso. Attacco doccia in alto.

In dotazione


- Miscelatore doccia esterno aperto/chiuso
 - Pulsante d'azionamento aperto/chiuso
 - Cartuccia in ceramica con funzione aperto/chiuso
 - 2 valvole di non ritorno (EN 1717:EB)
 - Valvola per l'esecuzione di una disinfezione termica manuale (conforme alla scheda DVGW W 551)
 - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma EN 1111, limite della temperatura sbloccabile/bloccabile 38 °C, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
- 2 attacchi a S e rosette (regolabile a livelli)

Dati tecnici

- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Uscita: DN 15 R 1/2 M (in alto)
- Materiale: Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: cromato
- Certificati: PA-IX 38240/IB, Belgaqua
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: B

Dati di consegna

- Peso: 4,24 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1



Articoli abbinati consigliati

Set di allacciamento a S con rubinetto di arresto	Articolo no.: 23 775 00 99
Limitatore di portata LEED	Articolo no.: 29 239 00 99 oppure
Limitatore di portata BREEAM	Articolo no.: 29 240 00 99 oppure
<u>Per attacco soffione doccia sotto intonaco</u>	
Curva di uscita VITUS DN 15	Articolo no.: 25 667 06 99 oppure
Curva di uscita VITUS DN 15	Articolo no.: 25 668 06 99 oppure
Soffione doccia COMFORT Flex	Articolo no.: 01 821 06 99 oppure
Soffione doccia senza diffusore nebbia	Articolo no.: 01 814 06 99 oppure
<u>Per attacco soffione doccia esterno</u>	
Set di tubi davanti a parete VITUS	Articolo no.: 25 666 06 99
Soffione doccia davanti a parete COMFORT	Articolo no.: 01 846 06 99