codice articolo: 01 608 06 99

Miscelatore doccia davanti a parete VITUS VD-EH-M / in alto
Acqua miscelata







Azionamento manuale aperto/chiuso. Attacco doccia in alto.

In dotazione

- Miscelatore doccia esterno monoleva
  - Cartuccia in ceramica monoleva di miscelazione, con limitazione dell'acqua calda e della portata
  - Miscelatore monoleva
  - Valvola per l'esecuzione di una disinfezione termica manuale (conforme alla scheda DVGW W 551)
- 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
- 2 attacchi a S e rosette (regolabile a livelli)

Dati tecnici

- Temperatura d’esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Uscita: DN 15 R 1/2 M (in alto)
- Materiale: Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: cromato
- Certificati: PA-IX 38242/IB, Belgaqua
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: B

Dati di consegna

- Peso: 3,98 kg/Pezzo
- Unità d´imballaggio: 1

Articoli abbinati consigliati

Set di allacciamento a S con rubinetto di arresto	Articolo no.: 23 775 00 99
Limitatore di portata LEED	Articolo no.: 29 239 00 99 oppure
Limitatore di portata BREEAM	Articolo no.: 29 240 00 99 oppure
Per attacco soffione doccia sotto intonaco	
Curva di uscita VITUS DN 15	Articolo no.: 25 667 06 99 oppure
Curva di uscita VITUS DN 15	Articolo no.: 25 668 06 99 oppure
Soffione doccia COMFORT Flex	Articolo no.: 01 821 06 99 oppure
Soffione doccia senza diffusore nebbia	Articolo no.: 01 814 06 99 oppure
Per attacco soffione doccia esterno	
Set di tubi davanti a parete VITUS	Articolo no.: 25 666 06 99
Soffione doccia davanti a parete COMFORT	Articolo no.: 01 846 06 99