

codice articolo: 01 615 06 99

Miscelatore doccia davanti a parete VITUS VD-SC-T / in basso

Acqua miscelata, valvola termostatica ThermoProtect

Attivazione manuale con chiusura automatica. Facile impostazione del tempo d'erogazione Attacco doccia in basso.

In dotazione



- Miscelatore doccia esterno con chiusura temporizzata
 - Cartuccia a chiusura temporizzata SC II
 - 2 valvole di non ritorno (EN 1717:EB)
 - Valvola per l'esecuzione di una disinfezione termica manuale (conforme alla scheda DVGW W 551)
 - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma EN 1111, limite della temperatura sbloccabile/bloccabile 38 °C, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
 - Pulsante a chiusura temporizzata SC
- 2 attacchi a S e rosette (regolabile a livelli)

Dati tecnici

- Tempo d'erogazione: 5 - 30 s regolabile
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Uscita: DN 15 R 1/2 M (in basso)
- Materiale: Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: cromato
- Certificati: PA-IX 28574/IB, DVGW - Direttiva dell'Ente tedesco per acqua e gas, Belgaqua
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: B

Dati di consegna

- Peso: 4,04 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1



Articoli abbinati consigliati

Set doccia 900	Articolo no.: 23 775 00 99	
Set doccia 680	Articolo no.: 29 207 06 99	oppure
Limitatore di portata LEED	Articolo no.: 29 208 06 99	oppure
Limitatore di portata BREEAM	Articolo no.: 29 239 00 99	oppure
	Articolo no.: 29 240 00 99	oppure