

codice articolo: 01 616 06 99

Miscelatore doccia davanti a parete Acqua miscelata

Attivazione manuale con chiusura automatica. Facile impostazione del tempo d'erogazione Attaco doccia in basso.

In dotazione

- Miscelatore doccia esterno con chiusura temporizzata
 - Pulsante a chiusura temporizzata SC-M
 - Cartuccia a chiusura temporizzata SC II con limitazione temperatura acqua calda
 - Valvola per l'esecuzione di una disinfezione termica manuale (conforme alla scheda DVGW W 551)
 - 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
- 2 attacchi a S e rosette (regolabile a livelli)

Dati tecnici

- Tempo d'erogazione: 5 30 s regolabile
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Uscita: DN 15 R 1/2 M (in basso)
- Materiale: Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: cromato
- Certificati: PA-IX 38241/IB, Belgaqua
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: B

Dati di consegna

Peso: 3,80 kg/PezzoUnità d'imballaggio: 1

Articoli abbinati consigliati

Set di allacciamento a S con rubinetto

Set doccia 900

Articolo no.: 23 775 00 99

Articolo no.: 29 207 06 99 oppure

Set doccia 680

Articolo no.: 29 208 06 99 oppure

Regolatore del getto LEED

Articolo no.: 29 239 00 99 oppure

Regolatore del getto BREEAM

Articolo no.: 29 240 00 99 oppure







