

codice articolo: 01 618 06 99

Miscelatore doccia davanti a parete Acqua miscelata

Azionamento manuale aperto/chiuso. Attaco doccia in basso.

In dotazione

- Miscelatore doccia esterno monoleva
 - Miscelatore monoleva
 - Cartuccia in ceramica monoleva di miscelazione, con limitazione dell'acqua calda e della portata
 - Valvola per l'esecuzione di una disinfezione termica manuale (conforme alla scheda DVGW W 551)
- 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
- 2 attacchi a S e rosette (regolabile a livelli)

Dati tecnici

- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Uscita: DN 15 R 1/2 M (in basso)
- Materiale: Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: cromato
- Certificati: PA-IX 38242/IB, Belgagua
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: B

Dati di consegna

- Peso: 4,03 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

Articoli abbinati consigliati

Set di allacciamento a S con rubinetto Articolo no.: 23 775 00 99

Set doccia 900 Articolo no.: 29 207 06 99 oppure
Set doccia 680 Articolo no.: 29 208 06 99 oppure
Regolatore del getto LEED Articolo no.: 29 239 00 99 oppure
Regolatore del getto BREEAM Articolo no.: 29 240 00 99 oppure







