

codice articolo: 01 900 28 99

Doccia sottotraccia LINUS BASIC D-SC-T

Acqua miscelata, valvola termostatica

ThermoProtect

Per masterbox WBD-SC-T sottotraccia. Attivazione manuale con chiusura automatica.



In dotazione


- Frontalino
 - Pulsante a chiusura temporizzata SC-V con blocco di sicurezza
 - Pulsante di attivazione per valvola termostatica con blocco di sicurezza, limitazione della temperatura a 38°C bloccabile e sbloccabile
- Materiale di fissaggio

Dati tecnici

- Materiale: Attivazione Ottone, Frontalino Acciaio inossidabile
- Superficie: Attivazione cromato, Frontalino Acciaio inossidabile spazzolato
- Dimensioni frontalino: L 183 mm x A 283 mm x P 3 mm

Dati di consegna

- Peso: 1,78 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1



Articoli abbinati necessari

Masterbox WBD-SC-T sottotraccia

Articolo no.: 01 800 00 99

Articoli abbinati consigliati

Soffione doccia COMFORT Flex

Articolo no.: 29 192 06 99

Articolo no.: 01 821 06 99 oppure

Articolo no.: 01 814 06 99 oppure

Articolo no.: 06 469 06 99 oppure

Articolo no.: 06 463 06 99 oppure

Curva di attacco a parete

Per disinfezione termica manuale

Valvola elettromagnetica per disinfezione termica

Articolo no.: 01 875 00 99

Interruttore a chiave per disinfezione termica

Articolo no.: 01 538 00 99

Alimentatore sottotraccia da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz

Articolo no.: 01 566 00 99 oppure

Alimentatore da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz

Articolo no.: 01 490 00 99 oppure

Cassetta di distribuzione elettrica da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz

Articolo no.: 01 537 00 99 oppure

In caso di eccessiva profondità del Masterbox ad incasso

Set prolunga D-SC-T 25 mm

Articolo no.: 01 859 06 99 oppure

Set prolunga D-SC-T 50 mm

Articolo no.: 01 863 06 99 oppure