

codice articolo: 01 900 28 99

# Doccia sottotraccia LINUS BASIC D-SC-T Acqua miscelata, valvola termostatica ThermoProtect

Per masterbox WBD-SC-T sottotraccia. Attivazione manuale con chiusura automatica.

### In dotazione


- Frontalino
  - Pulsante a chiusura temporizzata SC-V con blocco di sicurezza
  - Pulsante di attivazione per valvola termostatica con blocco di sicurezza, limitazione della temperatura a 38°C bloccabile e sbloccabile
- Materiale di fissaggio

#### Dati tecnici

- Materiale: Attivazione Ottone; Frontalino Acciaio inossidabile
- Superficie: Attivazione cromato; Frontalino Acciaio inossidabile spazzolato
- Dimensioni frontalino: L 183 mm x A 283 mm x P 3 mm

# Dati di consegna

Peso: 1,78 kg/PezzoUnità d'imballaggio: 1



(

(O)

#### Articoli abbinati necessari

Masterbox WBD-SC-T sottotraccia Articolo no.: 01 800 00 99

## Articoli abbinati consigliati

Set prolunga D-SC-T 50 mm

Miscelatore termostato EasyGrip Articolo no.: 29 192 06 99 Soffione doccia COMFORT Flex Articolo no.: 01 821 06 99 oppure Soffione doccia senza diffusore nebbia Articolo no.: 01 814 06 99 oppure Curva di attacco a parete PURIS Articolo no.: 06 469 06 99 oppure Curva di attacco a parete Articolo no.: 06 463 06 99 oppure Per disinfezione termica manuale Valvola elettromagnetica per disinfezione Articolo no.: 01 875 00 99 Articolo no.: 01 538 00 99 Interruttore a chiave per disinfezione termica Alimentatore sottotraccia da 12 V.c.c., 100 -Articolo no.: 01 566 00 99 oppure 240 V.c.a., 50 - 60 Hz Alimentatore da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - Articolo no.: 01 490 00 99 oppure 60 Hz Cassetta di distribuzione elettrica da 12 V.c.c., Articolo no.: 01 537 00 99 oppure 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz In caso di eccessiva profondità del Masterbox ad incasso Set prolunga D-SC-T 25 mm Articolo no.: 01 859 06 99 oppure

Articolo no.: 01 863 06 99 oppure