codice articolo: 01 900 28 99

Doccia sottotraccia LINUS BASIC D-SC-T Acqua miscelata, valvola termostatica ThermoProtect

Per masterbox WBD-SC-T sottotraccia. Attivazione manuale con chiusura automatica.

In dotazione

- Frontalino
  - Pulsante a chiusura temporizzata SC-V con blocco di sicurezza
  - Pulsante di attivazione per valvola termostatica con blocco di sicurezza, limitazione della temperatura a 38°C bloccabile e sbloccabile
- Materiale di fissaggio



Dati tecnici

- Materiale: Attivazione Ottone; Frontalino Acciaio inossidabile
- Superficie: Attivazione cromato; Frontalino Acciaio inossidabile spazzolato
- Dimensioni frontalino: L 183 mm x A 283 mm x P 3 mm



Dati di consegna

- Peso: 1,78 kg/Pezzo
- Unità d´imballaggio: 1

Articoli abbinati necessari

Masterbox WBD-SC-T sottotraccia	Articolo no.: 01 800 00 99

Articoli abbinati consigliati

Miscelatore termostato EasyGrip	Articolo no.: 29 192 06 99
Soffione doccia COMFORT Flex	Articolo no.: 01 821 06 99 oppure
Soffione doccia senza diffusore nebbia	Articolo no.: 01 814 06 99 oppure
Per disinfezione termica manuale	
Valvola elettromagnetica per disinfezione termica	Articolo no.: 01 875 00 99
Interruttore a chiave per disinfezione termica	Articolo no.: 01 538 00 99
Alimentatore sottotraccia da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 566 00 99 oppure
Alimentatore da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 490 00 99 oppure
Cassetta di distribuzione elettrica da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 537 00 99 oppure
In caso di eccessiva profondità del Masterbox ad incasso	
Set prolunga D-SC-T 25 mm	Articolo no.: 01 859 06 99 oppure
Set prolunga D-SC-T 50 mm	Articolo no.: 01 863 06 99 oppure