

codice articolo: 01 909 28 99

Doccia sottotraccia LINUS BASIC D-C-T Acqua miscelata, valvola termostatica ThermoProtect

Per masterbox WBD-E-T sottotraccia. Attivazione via sistema elettronico touch CVD con procedura di chiusura automatica. Funzionamento ad alimentazione da batteria o da rete opzionale. Adatto al collegamento rete con il sistema di gestione acqua SWS SCHELL. Possibilità di regolare i parametri con SCHELL Single Control SSC.

In dotazione

- Frontalino
 - Pulsante di attivazione per valvola termostatica con blocco di sicurezza, limitazione della temperatura a 38°C bloccabile e sbloccabile
 - Sistema elettronico Touch CVD, programmabile, con protezione da gettiti e spruzzi d'acqua IP65
- Materiale di fissaggio

Dati tecnici

- Possibilità di impostazione con SWS SSC
 - Forza d'attivazione (bassa/media/alta)
 - Programmazione manuale (off/on)
 - Tempo d'erogazione max. (1 950 s)
 - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/1-1000 s, ogni 250 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 1-250 h)
 - Tempo di blocco attivazione (off / 1 255 s, timeout 1 2000 min)
- Possibilità di impostazione con programmazione manuale
 - Tempo d'erogazione max. (4 120 s, 10 livelli di programma)
 - Risciacquo anti-ristagno (spento / 20 s, ogni 24 h)
- Materiale: Attivazione Ottone; Frontalino Acciaio inossidabile
- Superficie: Attivazione cromato; Frontalino Acciaio inossidabile spazzolato
- Dimensioni frontalino: L 183 mm x A 283 mm x P 3 mm
- Tipo di protezione: IP65 (elettronica tattile CVD)

3 0 40

Dati di consegna

Peso: 1,84 kg/PezzoUnità d'imballaggio: 1

Articoli abbinati necessari

Masterbox WBD-E-T sottotraccia	Articolo no.: 01 802 00 99	
Vano batterie da 6 V universale	Articolo no.: 01 557 00 99	oppure
Alimentatore sottotraccia da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 315 00 99	oppure
Alimentatore con barra uscita da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 582 00 99	oppure
Cassetta di distribuzione elettrica da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 583 00 99	oppure



Articoli abbinati consigliati

Cavo di collegamento universale da 5m
Cavo di collegamento universale da 10 m
Filtro di protezione CVD
Miscelatore termostato EasyGrip
Soffione doccia COMFORT Flex
Articolo no.: 01 570 00 99 oppure
Articolo no.: 01 571 00 99 oppure
Articolo no.: 00 906 00 99
Articolo no.: 29 192 06 99
Articolo no.: 01 821 06 99 oppure

Soffione doccia senza diffusore nebbia

Soffione doccia senza diffusore nebbia

Articolo no.: 01 821 06 99 oppure

Articolo no.: 01 814 06 99 oppure

Articolo no.: 00 500 00 99

Articolo no.: 00 500 00 99

Articolo no.: 00 500 00 99

SWS Cavo BUS estensibile BE-K Articolo no.: 00 501 00 99 e/o SWS Sistema a radiofrequenza estensibile Bus Articolo no.: 00 502 00 99 e/o

Modulo SSC Bluetooth® Articolo no.: 00 916 00 99
Curva di attacco a parete PURIS Articolo no.: 06 469 06 99 oppure
Curva di attacco a parete Articolo no.: 06 463 06 99 oppure

Per disinfezione termica con sistema SWS

Valvola elettromagnetica per

Articolo no.: 01 874 00 99

Valvola elettromagnetica per
Per disinfezione termica manuale
Valvola elettromagnetica per
Articolo no.: 01 874 00 99
Articolo no.: 01 875 00 99

Valvola elettromagnetica per Articolo no.: 01 875 00 99
Interruttore a chiave per disinfezione termica Articolo no.: 01 538 00 99
Alimentatore sottotraccia da 12 V.c.c., 100 - 240 Articolo no.: 01 566 00 99 oppure

V.c.a., 50 - 60 Hz Alimentatore da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - Articolo no.: 01 490 00 99 oppure

60 Hz

Cassetta di distribuzione elettrica da 12 V.c.c., Articolo no.: 01 537 00 99 oppure 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz

<u>In caso di eccessiva profondità del Masterbox ad incasso</u>

Set prolunga D-E-T 25 mm Articolo no.: 01 860 06 99 oppure p.rubinetti doccia a inc. c.mod.elettron Articolo no.: 01 865 06 99 oppure