

codice articolo: 01 909 28 99

Doccia sottotraccia LINUS BASIC D-C-T Acqua miscelata, valvola termostatica ThermoProtect

Per masterbox WBD-E-T sottotraccia. Attivazione via sistema elettronico touch CVD con procedura di chiusura automatica. Funzionamento ad alimentazione da batteria o da rete opzionale. Adatto al collegamento rete con il sistema di gestione acqua SWS SCHELL. Possibilità di regolare i parametri con SCHELL Single Control SSC.



In dotazione

- Frontalino
 - Sistema elettronico Touch CVD, programmabile, con protezione da gettiti e spruzzi d'acqua IP65
 - Pulsante di attivazione per valvola termostatica con blocco di sicurezza, limitazione della temperatura a 38°C bloccabile e sbloccabile
- Materiale di fissaggio

Dati tecnici

- Possibilità di impostazione con SWS SSC
 - Forza d'attivazione (bassa/media/alta)
 - Programmazione manuale (off/on)
 - Tempo d'erogazione max. (1 - 950 s)
 - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/1-1000 s, ogni 250 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 1-250 h)
 - Tempo di blocco attivazione (off / 1 - 255 s, timeout 1 - 2000 min)
- Possibilità di impostazione con programmazione manuale
 - Tempo d'erogazione max. (4 - 120 s, 10 livelli di programma)
 - Risciacquo anti-ristagno (spento / 20 s, ogni 24 h)
- Materiale: Attivazione Ottone, Frontalino Acciaio inossidabile
- Superficie: Attivazione cromato, Frontalino Acciaio inossidabile spazzolato
- Dimensioni frontalino: L 183 mm x A 283 mm x P 3 mm
- Tipo di protezione: IP65 (elettronica tattile CVD)



Dati di consegna

- Peso: 1,84 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

Articoli abbinati necessari

Masterbox WBD-E-T sottotraccia	Articolo no.: 01 802 00 99	
Vano batterie da 6 V universale	Articolo no.: 01 557 00 99	oppure
Alimentatore sottotraccia da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 315 00 99	oppure
Alimentatore con barra uscita da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 582 00 99	oppure
Cassetta di distribuzione elettrica da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 583 00 99	oppure

Articoli abbinati consigliati

Cavo di collegamento universale da 5m	Articolo no.: 01 570 00 99 oppure
Cavo di collegamento universale da 10 m	Articolo no.: 01 571 00 99 oppure
Filtro di protezione CVD	Articolo no.: 00 906 00 99
Miscelatore termostato EasyGrip	Articolo no.: 29 192 06 99
Soffione doccia COMFORT Flex	Articolo no.: 01 821 06 99 oppure
Soffione doccia senza diffusore nebbia	Articolo no.: 01 814 06 99 oppure
SWS Server	Articolo no.: 00 500 00 99
SWS Cavo BUS estensibile BE-K	Articolo no.: 00 501 00 99 e/o
SWS Sistema a radiofrequenza estensibile Bus BE-F	Articolo no.: 00 502 00 99 e/o
Modulo SSC Bluetooth®	Articolo no.: 00 916 00 99
Curva di attacco a parete PURIS	Articolo no.: 06 469 06 99 oppure
Curva di attacco a parete	Articolo no.: 06 463 06 99 oppure
<u>Per disinfezione termica con sistema SWS</u>	
Valvola elettromagnetica per disinfezione termica SWS	Articolo no.: 01 874 00 99
<u>Per disinfezione termica manuale</u>	
Valvola elettromagnetica per disinfezione termica	Articolo no.: 01 875 00 99
Interruttore a chiave per disinfezione termica	Articolo no.: 01 538 00 99
Alimentatore sottotraccia da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 566 00 99 oppure
Alimentatore da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 490 00 99 oppure
Cassetta di distribuzione elettrica da 12 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 537 00 99 oppure
<u>In caso di eccessiva profondità del Masterbox ad incasso</u>	
Set prolunga D-E-T 25 mm	Articolo no.: 01 860 06 99 oppure
p.rubinetti doccia a inc. c.mod.elettron	Articolo no.: 01 865 06 99 oppure