

codice articolo: 01 921 28 99

Doccia sottotraccia LINUS BASIC D-C-V Acqua premiscelata

Per masterbox WBD-E-V sottotraccia. Attivazione via sistema elettronico touch CVD con procedura di chiusura automatica. Funzionamento ad alimentazione da batteria o da rete opzionale. Adatto al collegamento rete con il sistema di gestione acqua SWS SCHELL. Possibilità di regolare i parametri con SCHELL Single Control SSC.

In dotazione

- Frontalino
 - Sistema elettronico Touch CVD, programmabile, con protezione da gettiti e spruzzi d'acqua IP65
- Materiale di fissaggio

Dati tecnici

- Possibilità di impostazione con SWS SSC
 - Forza d'attivazione (bassa/media/alta)
 - Programmazione manuale (off/on)
 - Tempo d'erogazione max. (1 950 s)
 - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/1-1000 s, ogni 250 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 1-250 h)
 - Tempo di blocco attivazione (off / 1 255 s, timeout 1 2000 min)
- Possibilità di impostazione con programmazione manuale
 - Tempo d'erogazione max. (4 120 s, 10 livelli di programma)
 - Risciacquo anti-ristagno (spento / 20 s, ogni 24 h)
- Materiale: Attivazione Ottone; Frontalino Acciaio inossidabile
- Superficie: Attivazione cromato; Frontalino Acciaio inossidabile spazzolato
- Dimensioni frontalino: L 190 mm x A 190 mm x P 3 mm
- Tipo di protezione: IP65 (elettronica tattile CVD)

Dati di consegna

- Peso: 1,35 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

Articoli abbinati necessari


Masterbox WBD-E-V sottotraccia Articolo no.: 01 822 00 Vano batterie da 6 V universale Articolo no.: 01 557 00 oppure Alimentatore sottotraccia da 9 V.c.c., 100 - 240 Articolo no.: 01 315 00 oppure V.c.a., 50 - 60 Hz Alimentatore con barra uscita da 9 V.c.c., 100 -Articolo no.: 01 582 00 oppure 240 V.c.a.. 50 - 60 Hz Cassetta di distribuzione elettrica da 9 V.c.c., 100 Articolo no.: 01 583 00 oppure - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz

Articoli abbinati consigliati

Cavo di collegamento universale da 5m
Cavo di collegamento universale da 10 m
Filtro di protezione CVD
Soffione doccia COMFORT Flex

Articolo no.: 01 570 00 99 oppure
Articolo no.: 01 571 00 99 oppure
Articolo no.: 00 906 00 99
Articolo no.: 01 821 06 99 oppure





Scheda tecnica del prodotto



Soffione doccia senza diffusore nebbia Articolo no.: 01 814 06 99 oppure

SWS Server Articolo no.: 00 500 00 99
SWS Cavo BUS estensibile BE-K Articolo no.: 00 501 00 99 e/o

SWS Sistema a radiofrequenza estensibile Bus Articolo no.: 00 502 00 99 e/o BE-F

Modulo SSC Bluetooth® Articolo no.: 00 916 00 99

Curva di attacco a parete PURIS Articolo no.: 06 469 06 99 oppure Curva di attacco a parete Articolo no.: 06 463 06 99 oppure