

codice articolo: 01 919 06 99

## Doccia sottotraccia LINUS D-C-M Acqua miscelata

Per masterbox WBD-E-M sottotraccia. Attivazione via sistema elettronico touch CVD con procedura di chiusura automatica. Funzionamento ad alimentazione da batteria o da rete opzionale. Adatto al collegamento rete con il sistema di gestione acqua SWS SCHELL. Possibilità di regolare i parametri con SCHELL Single Control SSC.

### In dotazione


- Frontalino
  - Pulsante di attivazione acqua miscelata con blocco di sicurezza
  - Sistema elettronico Touch CVD, programmabile, con protezione da gettiti e spruzzi d'acqua IP65
- Telaio di montaggio
- Materiale di fissaggio

### Dati tecnici

- Possibilità di impostazione con SWS SSC
  - Forza d'attivazione (bassa/media/alta)
  - Programmazione manuale (off/on)
  - Tempo d'erogazione max. (1 - 950 s)
  - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/1-1000 s, ogni 250 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 1-250 h)
  - Tempo di blocco attivazione (off / 1 - 255 s, timeout 1 - 2000 min)
- Possibilità di impostazione con programmazione manuale
  - Tempo d'erogazione max. (4 - 120 s, 10 livelli di programma)
  - Risciacquo anti-ristagno (spento / 20 s, ogni 24 h)
- Materiale: Attivazione Ottone, Frontalino Ottone
- Superficie: Attivazione cromato, Frontalino cromato
- Dimensioni frontalino: L 180 mm x A 188 mm x P 11,5 mm
- Tipo di protezione: IP65 (elettronica tattile CVD)

### Dati di consegna

- Peso: 1,57 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1



### Articoli abbinati necessari

Masterbox WBD-E-M sottotraccia	Articolo no.: 01 904 00 99
Vano batterie da 6 V universale	Articolo no.: 01 557 00 99 oppure 99
Alimentatore sottotraccia da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 315 00 99 oppure 99
Alimentatore con barra uscita da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 582 00 99 oppure 99
Cassetta di distribuzione elettrica da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 583 00 99 oppure 99

### Articoli abbinati consigliati

Cavo di collegamento universale da 5m	Articolo no.: 01 570 00 99 oppure
Cavo di collegamento universale da 10 m	Articolo no.: 01 571 00 99 oppure

Filtro di protezione CVD	Articolo no.: 00 906 00 99
Soffione doccia COMFORT Flex	Articolo no.: 01 821 06 99 oppure
Soffione doccia senza diffusore nebbia	Articolo no.: 01 814 06 99 oppure
SWS Server	Articolo no.: 00 500 00 99
SWS Cavo BUS estensibile BE-K	Articolo no.: 00 501 00 99 e/o
SWS Sistema a radiofrequenza estensibile Bus BE-F	Articolo no.: 00 502 00 99 e/o
Modulo SSC Bluetooth®	Articolo no.: 00 916 00 99
Curva di attacco a parete PURIS	Articolo no.: 06 469 06 99 oppure
Curva di attacco a parete	Articolo no.: 06 463 06 99 oppure
<u>In caso di eccessiva profondità del Masterbox ad incasso</u>	
Set prolunga D-C-M	Articolo no.: 01 888 06 99 oppure
Set prolunga D-C-M	Articolo no.: 01 889 06 99 oppure