

codice articolo: 01 919 28 99

Doccia sottotraccia LINUS D-C-M Acqua miscelata

Per masterbox WBD-E-M sottotraccia. Attivazione via sistema elettronico touch CVD con procedura di chiusura automatica. Funzionamento ad alimentazione da batteria o da rete opzionale. Adatto al collegamento rete con il sistema di gestione acqua SWS SCHELL. Possibilità di regolare i parametri con SCHELL Single Control SSC.

In dotazione

- Frontalino
 - Pulsante di attivazione acqua miscelata con blocco di sicurezza
 - Sistema elettronico Touch CVD, programmabile, con protezione da gettiti e spruzzi d'acqua IP65
- Telaio di montaggio
- Materiale di fissaggio

Dati tecnici

- Possibilità di impostazione con SWS SSC
 - Forza d'attivazione (bassa/media/alta)
 - Programmazione manuale (off/on)
 - Tempo d'erogazione max. (1 950 s)
 - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/1-1000 s, ogni 250 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 1-250 h)
 - Tempo di blocco attivazione (off / 1 255 s, timeout 1 2000 min)
- Possibilità di impostazione con programmazione manuale
 - Tempo d'erogazione max. (4 120 s, 10 livelli di programma)
 - Risciacquo anti-ristagno (spento / 20 s, ogni 24 h)
- Materiale: Attivazione Ottone; Frontalino Acciaio inossidabile
- Superficie: Attivazione cromato; Frontalino Acciaio inossidabile spazzolato
- Dimensioni frontalino: L 180 mm x A 188 mm x P 11,5 mm
- Tipo di protezione: IP65 (elettronica tattile CVD)

Dati di consegna

Peso: 1,55 kg/PezzoUnità d'imballaggio: 1


Articoli abbinati necessari

Masterbox WBD-E-M sottotraccia	Articolo no.: 01 904 00 99	
Vano batterie da 6 V universale	Articolo no.: 01 557 00 99	oppure
Alimentatore sottotraccia da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 315 00 99	oppure
Alimentatore con barra uscita da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 582 00 99	oppure
Cassetta di distribuzione elettrica da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 583 00 99	oppure

Articoli abbinati consigliati

Cavo di collegamento universale da 5m Articolo no.: 01 570 00 99 oppure Cavo di collegamento universale da 10 m Articolo no.: 01 571 00 99 oppure





Scheda tecnica del prodotto



Filtro di protezione CVD

Soffione doccia COMFORT Flex

Soffione doccia senza diffusore nebbia

SWS Server

SWS Cavo BUS estensibile BE-K

SWS Sistema a radiofrequenza estensibile Bus

Articolo no.: 00 906 00 99

Articolo no.: 01 821 06 99 oppure

Articolo no.: 01 814 06 99 oppure

Articolo no.: 00 500 00 99

Articolo no.: 00 501 00 99 e/o

BE-F

Modulo SSC Bluetooth® Articolo no.: 00 916 00 99

Curva di attacco a parete PURIS Articolo no.: 06 469 06 99 oppure Curva di attacco a parete Articolo no.: 06 463 06 99 oppure

In caso di eccessiva profondità del Masterbox ad incasso

Set prolunga D-C-M Articolo no.: 01 888 06 99 oppure Set prolunga D-C-M Articolo no.: 01 889 06 99 oppure