

codice articolo: 01 867 00 99

Masterbox WBD-SC-M sottotraccia Acqua miscelata

Per rubinetteria doccia sottotraccia LINUS / LINUS Basic D-SC-M. Attivazione manuale con chiusura automatica. Con guide di fissaggio a tenuta ed un rubinetto di arresto interno.

In dotazione

- Masterbox
 - Corpo da incassatura sotto traccia
 - Miscelatore doccia sotto intonaco con 2 rubinetti di arresto
 - Cartuccia a chiusura temporizzata SC II con limitazione temperatura acqua calda
 - 2 prefiltri
 - 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
- Raccordo di cacciata
- Coperchio pulizia

Dati tecnici

• Tempo d'erogazione: 5 - 30 s regolabile

Portata a 3 bar: 10 l/min
Pressione: 1,0 - 5,0 bar
Max. pressione statica: 8 bar

• Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)

• Profondità d'incasso: 80 - 104 mm

Attacco: 2 R 1/2 FUscita: R 1/2 F

 Materiale: Alloggiamento Plastica; Condotto dell'acqua Ottone resistente alla dezincatura conforme alla norma tedesca sull'acqua TrinkwV

Dimensioni: L 138 mm x A 149 mm x P 120 mm

• Certificati: P-IX 19960/IB, DIN-DVGW

• Classe di insonorizzazione: I

• Classe di portata: B

Dati di consegna

Peso: 1,91 kg/PezzoUnità d'imballaggio: 1

Articoli abbinati necessari

Doccia sottotraccia LINUS D-SC-M Articolo no.: 01 832 06 99 oppure
Doccia sottotraccia LINUS D-SC-M Articolo no.: 01 832 28 99 oppure
Doccia sottotraccia LINUS BASIC D-SC-M Articolo no.: 01 902 28 99 oppure

Per l'impermeabilizzazione conformemente alla norma DIN 18534

Collare estensibile Articolo no.: 00 919 00 99

Articoli abbinati consigliati

Modulo doccia MONTUS Articolo no.: 03 091 00 99



