

codice articolo: 03 038 00 99

# Modulo per WC MONTUS Flow Modello C 120

Modulo WC H 115 cm con cassetta di cacciata sotto intonaco da 12 cm. Per montaggio ad incasso a parete o davanti a parete. Adatto al collegamento rete con il sistema di gestione acqua SWS SCHELL. Possibilità di regolare i parametri con SCHELL Single Control SSC. Valvola di cacciata integrata con scarico sul tubo di cacciata per risciacquo anti-ristagno a tempo programmato. Per WC a parete con dimensione di fissaggio da 180 mm o 230 mm. Telaio di profilati d'acciaio autoportante verniciato con piedi regolabili in altezza. Risparmio d'acqua grazie alla cacciata a doppio risciacquo e ritardato processo di riempimento (si risparmia circa 0.5l/cacciata). Attivazione del risciacquo elettronica o meccanica.

#### In dotazione

- Modulo WC
  - Cassetta di cacciata sotto intonaco per WC, da 12 cm, azionamento da davanti
  - Rubinetto sottolavabo con funzione di regolazione R 1/2 M, classe di rumore I
  - Piedini di montaggio zincati, regolabili in altezza da 0 a 20 cm con resistenza allo scivolamento
- Tubo vuoto 5 m
- Cavo prolunga da 5 m
- Materiale di fissaggio per WC (perni di fissaggio M12 x 200 mm, tubi di protezione, bussole flangiate in plastica, dadi, rondelle, coperture)
- Materiale di fissaggio per piedini

### Dati tecnici

- Materiale: Rubinetto sottolavabo Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV;
  Telaio Acciaio
- Flusso di lavaggio normale e di risparmio: Risciacquo a risparmio da 3 l, Flusso di lavaggio regolabile tra 4,5, 6 e 7 l (impostazione di fabbrica sui 6 l)
- Carico ammissibile: max. 400 kg (in caso d'impiego di set per supporto a parete MONTUS)
- Attacco acque reflue: Ø 90 / 110 mm
- Attacco tubo di risciacquo: Ø 45 mm
- Attacco acqua: DN 15 R 1/2 M (al centro sul retro)
- Scarico acque reflue: Ø 90 / 110 mm
- Superficie: Telaio rivestito con polveri antistatiche
- Dimensioni: L 50 cm x A 115 cm

## Dati di consegna

Peso: 13,04 kg/PezzoUnità d'imballaggio: 1

## Articoli abbinati necessari

Per montaggio davanti a parete


Set di fissaggio a parete MONTUS (120 - 170 Articolo no.: 03 071 00 99 oppure

Set di fissaggio a parete MONTUS (150 - 210 Articolo no.: 03 077 00 99 oppure mm)

Per azionamento meccanico









Pannello di comando WC MONTUS CIRCUM	Articolo no.: 03 119 64 99	oppure
Pannello di comando WC MONTUS CIRCUM	Articolo no.: 03 119 06 99	oppure
Pannello di comando WC MONTUS CIRCUM	Articolo no.: 03 119 15 99	oppure
Pannello di comando WC MONTUS BOARD	Articolo no.: 03 120 06 99	oppure
Pannello di comando WC MONTUS BOARD	Articolo no.: 03 120 64 99	oppure
Pannello di comando WC MONTUS BOARD	Articolo no.: 03 120 15 99	oppure
Pannello di comando WC MONTUS TOWER	Articolo no.: 03 121 06 99	oppure
Pannello di comando WC MONTUS TOWER	Articolo no.: 03 121 64 99	oppure
Pannello di comando WC MONTUS TOWER	Articolo no.: 03 121 15 99	oppure
Pannello di comando WC MONTUS KONKAV	Articolo no.: 03 122 64 99	oppure
Pannello di comando WC MONTUS KONKAV	Articolo no.: 03 122 06 99	oppure
Pannello di comando WC MONTUS KONKAV	Articolo no.: 03 122 15 99	oppure
Pannello di comando WC MONTUS PLACE	Articolo no.: 03 070 28 99	oppure
Pannello di comando WC MONTUS FIELD	Articolo no.: 03 126 06 99	oppure
Per azionamento elettronico		
Set di modifica elettronico MONTUS	Articolo no.: 03 127 00 99	
Pannello di comando WC MONTUS FIELD E	Articolo no.: 03 123 06 99	oppure
Placca di comando WC MONTUS FIELD H	Articolo no.: 03 124 06 99	oppure
per il collegamento con il sistema di gestione ac	<u>qua SWS</u>	
SWS Server	Articolo no.: 00 500 00 99	
SWS Alimentatore da rete BUS	Articolo no.: 00 505 00 99	
Cavo estensibile bus SWS BE-K flow	Articolo no.: 00 563 00 99	e/o
Radiofrequenza estensibile bus SWS BE-F Flow	Articolo no.: 00 564 00 99	e/o
Per funzionamento con Single Control SSC		
Modulo SSC Bluetooth® Flow	Articolo no.: 00 929 00 99	
Per funzionamento con sistema SWS a radiofrequenza estensibile bus BE-F o Single		
<u>Control SSC</u>		
Alimentatore con barra uscita da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz	Articolo no.: 01 582 00 99	oppure
Cassetta di distribuzione elettrica da 9 V.c.c.,	Articolo no.: 01 583 00 99	oppure
100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz		-ppu.c

# Articoli abbinati consigliati

Cassetta di derivazione sottotraccia Articolo no.: 77 752 00 99 SWS Sensore della temperatura PT 1000 Articolo no.: 00 562 00 99