

codice articolo: 03 089 00 99

Modulo per orinatoio MONTUS Modello COMPACT II LC

Modulo orinatoio H 115 cm con sciacquone sottotraccia COMPACT II. Per montaggio ad incasso a parete o davanti a parete. Telaio di profilati d'acciaio autoportante verniciato con piedi regolabili in altezza e traverse. Attivazione del risciacquo via comando orinatoio COMPACT LC.

In dotazione

- Modulo orinatoio
 - Traversa con sciacquone sottotraccia COMPACT II; con rubinetto d'arresto e coperchio di pulitura, regolabile in altezza, previsto per comando orinatoio COMPACT LC
 - Piedini di montaggio zincati, regolabili in altezza da 0 a 20 cm con resistenza allo scivolamento
 - Traversa per fissaggio orinatoio 40 / 375 mm, regolabile in altezza
 - Tubo flessibile
 - Traversa con attacco rubinetto con antivibrazioni, con tappo, regolabile in altezza
 - Traversa con curva di scarico e tappo, regolabile in altezza
- Materiale di fissaggio per orinatoio (perni di fissaggio M8 x 100 mm, tubo di protezione, bussole flangiate in plastica, dadi, rondelle, coperture)
- Materiale di fissaggio per piedini

Dati tecnici

- Pressione: 0,8 - 5,0 bar
- Attacco acque reflue: Ø 50 mm
- Attacco acqua: DN 15 R 1/2 M (a destra)
- Scarico acque reflue: Ø 50 mm
- Scarico acqua: DN 15 R 1/2 F
- Portata: 0,3 l/s
- Materiale: Telaio Acciaio, Condotta dell'acqua Ottone resistente alla dezincatura conforme alla norma tedesca sull'acqua TrinkwV
- Superficie: Telaio rivestito con polveri antistatiche
- Dimensioni: L 50 cm x A 124 cm

Dati di consegna

- Peso: 12,00 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1



Articoli abbinati necessari

Set di alimentazione per orinatoio, DN 15	Articolo no.: 03 105 00 99
<u>Per montaggio davanti a parete</u>	
Set di fissaggio a parete MONTUS (120 - 170 mm)	Articolo no.: 03 071 00 99 oppure
Set di fissaggio a parete MONTUS (150 - 210 mm)	Articolo no.: 03 077 00 99 oppure
<u>Sistemi di comando per orinatoio</u>	
Sistema di comando per orinatoio COMPACT LC	Articolo no.: 01 196 00 99 oppure
Sistema di comando per orinatoio COMPACT LC	Articolo no.: 01 197 00 99 oppure