

codice articolo: 00 211 06 99

Miscelatore a parete per lavabo VITUS VW-C-T Acqua miscelata, valvola termostatica ThermoProtect

Attivazione via sistema elettronico touch CVD con procedura di chiusura automatica.
Funzionamento a batteria Con sistema a radiofrequenza estensibile Bus (BE-F) VITUS integrato per il collegamento con il sistema di gestione acqua SWS.

In dotazione


- Miscelatore per lavabi esterno elettronico a chiusura temporizzata
 - Valvola elettromagnetica 6 V per l'esecuzione di una disinfezione termica con SWS (conforme alla scheda DVGW W 551)
 - SWS Sistema a radiofrequenza bus estensibile BE-F VITUS
 - Valvola elettromagnetica da 6 V con prefiltro
 - Vano batterie da 9 V (integrato)
 - 2 valvole di non ritorno (EN 1717:EB)
 - Bocca d'erogazione girevole (bloccabile) con regolatore del getto
 - Sistema elettronico Touch CVD, programmabile, con protezione da gettiti e spruzzi d'acqua IP65
 - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma EN 1111, limite della temperatura sbloccabile/bloccabile 38 °C, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
- 4 batterie alcaline AA 1,5 V
- 2 attacchi a S e rosette (regolabile a livelli)

Dati tecnici

- Possibilità di impostazione con SWS SSC
 - Forza d'attivazione (bassa/media/alta)
 - Programmazione manuale (off/on)
 - Tempo d'erogazione max. (1 - 950 s)
 - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/1-1000 s, ogni 250 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 1-250 h)
 - Tempo di blocco attivazione (off / 1 - 255 s, timeout 1 - 2000 min)
- Possibilità di impostazione con programmazione manuale
 - Tempo d'erogazione max. (4 - 120 s, 10 livelli di programma)
 - Risciacquo anti-ristagno (spento / 20 s, ogni 24 h)
- S_Durchfluss: max. 5 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Materiale: Bocchetta di erogazione Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV, Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: cromato
- Profondità fino a metà del regolatore del getto: 210 mm
- Certificati: PA-IX 28575/IO, Belgaqua
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: O

Dati di consegna

- Peso: 5,15 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1



Articoli abbinati necessari

SWS Server Articolo no.: 00 500 00 99

Articoli abbinati consigliati

Set di allacciamento a S con rubinetto di arresto Articolo no.: 23 775 00 99
Piletta lavabi OPEN Articolo no.: 02 002 06 99 oppure
Piletta lavabi PUSH OPEN Articolo no.: 02 000 06 99 oppure

un avviso

- Anche per stabilire i parametri con Single Control SSC