

codice articolo: 01 631 06 99

Miscelatore a parete per lavabo VITUS VW-SC-M

Acqua miscelata

Attivazione manuale con chiusura automatica. Facile impostazione del tempo d'erogazione

In dotazione

- Miscelatore per lavabi esterno a chiusura temporizzata
 - Pulsante a chiusura temporizzata SC-M
 - Cartuccia a chiusura temporizzata SC II con limitazione temperatura acqua calda
 - 2 valvole di non ritorno (RV, UNI EN 1717:EB)
 - Bocca d'erogazione girevole (bloccabile) con regolatore del getto
- 2 attacchi a S e rosette (regolabile a livelli)

Dati tecnici

- Tempo d'erogazione: 2 15 s regolabile (7 s Impostazione di fabbrica)
- - Certificati: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW,: max. 5 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 5,0 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Materiale: Bocchetta di erogazione Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV;
 Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: cromato
- Profondità fino a metà del regolatore del getto: 270 mm
- Certificati: PA-IX 38237/IO, Belgaqua
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: O

Dati di consegna

- Peso: 4,75 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

Articoli abbinati consigliati

Set di allacciamento a S con rubinetto di arresto Articolo no.: 23 775 00 99

Piletta lavabi OPEN Articolo no.: 02 002 06 99 oppure
Piletta lavabi PUSH OPEN Articolo no.: 02 000 06 99 oppure







