

codice articolo: 01 650 06 99

Miscelatore a parete per lavabo VITUS VW-SC-T

Acqua miscelata, valvola termostatica ThermoProtect

Attivazione manuale con chiusura automatica. Facile impostazione del tempo d'erogazione

In dotazione


- Miscelatore per lavabi esterno a chiusura temporizzata
 - Cartuccia a chiusura temporizzata SC II
 - 2 valvole di non ritorno (EN 1717:EB)
 - Valvola per l'esecuzione di una disinfezione termica manuale (conforme alla scheda DVGW W 551)
 - Bocca d'erogazione girevole (bloccabile) con regolatore del getto
 - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma EN 1111, limite della temperatura sbloccabile/bloccabile 38 °C, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
 - Pulsante a chiusura temporizzata SC
- 2 attacchi a S e rosette (regolabile a livelli)

Dati tecnici

- Tempo d'erogazione: 2 - 15 s regolabile (7 s Impostazione di fabbrica)
- S_Durchfluss: max. 5 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Materiale: Bocchetta di erogazione Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV, Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: cromato
- Profondità fino a metà del regolatore del getto: 210 mm
- Certificati: PA-IX 38234/IO, Belgaqua
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: O

Dati di consegna

- Peso: 4,91 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1



Articoli abbinati consigliati

| | |
|---|-----------------------------------|
| Set di allacciamento a S con rubinetto di arresto | Articolo no.: 23 775 00 99 |
| Piletta lavabi OPEN | Articolo no.: 02 002 06 99 oppure |
| Piletta lavabi PUSH OPEN | Articolo no.: 02 000 06 99 oppure |