

codice articolo: 01 657 06 99

Miscelatore a parete per lavabo VITUS VW-AH-T

Acqua miscelata, valvola termostatica ThermoProtect

Azionamento manuale aperto/chiuso con leva prolungata per usi clinici.

In dotazione


- Miscelatore per lavabo esterno aperto/chiuso
 - Regolatore del getto senza aerosol (getto laminare)
 - Leva clinica ergonomica da 153 mm
 - Cartuccia in ceramica con funzione aperto/chiuso
 - 2 valvole di non ritorno (EN 1717:EB)
 - Bocca d'erogazione girevole (bloccabile)
 - Valvola per l'esecuzione di una disinfezione termica manuale (conforme alla scheda DVGW W 551)
 - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma EN 1111, limite della temperatura sbloccabile/bloccabile 38 °C, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
- 2 attacchi a S e rosette (regolabile a livelli)

Dati tecnici

- : 7,5 - 9,0 l/min
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Materiale: Bocchetta di erogazione Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV, Attivazione Ottone, Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: cromato
- Profondità fino a metà del regolatore del getto: 210 mm
- Certificati: PA-IX 38236/IO, Belgaqua, Richiesta WRAS
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: O

Dati di consegna

- Peso: 5,18 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1



Articoli abbinati consigliati

Set di allacciamento a S con rubinetto di arresto	Articolo no.: 23 775 00 99
Piletta lavabi OPEN	Articolo no.: 02 002 06 99 oppure
Piletta lavabi PUSH OPEN	Articolo no.: 02 000 06 99 oppure