

codice articolo: 01 660 06 99

# Miscelatore a parete per lavabo VITUS VW- T aperto/chiuso

## Acqua miscelata, valvola termostatica ThermoProtect

Azionamento manuale aperto/chiuso.

### In dotazione

- Miscelatore per lavabo esterno aperto/chiuso
  - Pulsante d'azionamento aperto/chiuso
  - Cartuccia in ceramica con funzione aperto/chiuso
  - 2 valvole di non ritorno (EN 1717:EB)
  - Valvola per l'esecuzione di una disinfezione termica manuale (conforme alla scheda DVGW W 551)
  - Bocca d'erogazione girevole (bloccabile) con regolatore del getto
  - ThermoProtect miscelatore termostatico conforme alla norma EN 1111, limite della temperatura sbloccabile/bloccabile 38 °C, protezione da scottature in caso di mancanza dell'alimentazione di acqua fredda
- 2 attacchi a S e rosette (regolabile a livelli)

### Dati tecnici

- S\_Durchfluss: max. 5 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Attacco: 2 DN 15 R 1/2 M
- Materiale: Bocchetta di erogazione Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV, Alloggiamento Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: cromato
- Profondità fino a metà del regolatore del getto: 270 mm
- Certificati: PA-IX 38236/IO, Belgaqua
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: O

### Dati di consegna

- Peso: 5,26 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1



### Articoli abbinati consigliati

Set di allacciamento a S con rubinetto di arresto

Articolo no.: 23 775 00 99