

codice articolo: 02 172 06 99

Miscelatore elettronico per lavabo MODUS E HD-K - alta pressione acqua fredda/ premiscelata

Funzionamento a batteria

In dotazione

- Miscelatore monoforo con sensore a infrarossi
 - Sistema elettronico a sensori infrarossi, programmabile
 - Valvola elettromagnetica da 6 V con prefiltro
 - Regolatore del getto
 - Cavo di collegamento da 200 mm con spina a 2 poli, classe di protezione IP 65
 - Tubo flessibile di collegamento S R 3/8 F x 450 mm con prefiltro
- Vano batterie da 6 V, classe di protezione IP 65
- 4 batterie alcaline AA 1,5 V
- Materiale di fissaggio per montaggio lavabo

Dati tecnici

- · Possibilità di impostazione con riflesso di prossimità
 - Campo del raggio d'azione del sensore (circa 2-17 cm)
 - Risciacquo igienico anti-ristagno (spento/flusso continuo 30 s, 24 ore dopo l'ultima cacciata)
 - Arresto pulizia (spento /120 s)
- Certificati: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW,: massimo 1 gpm \approx 3,8 l/min
- Pressione: 0,5 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (per periodi limitati ad es. per disinfezione termica)
- Attacco: R 3/8 F
- Materiale: Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV
- Superficie: cromato
- Certificati: P-IX 29853/IO, Richiesta WRAS
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: O

Dati di consegna

- Peso: 1,69 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

Articoli abbinati consigliati

Rubinetto sottolavabo con funzione di regolazione COMFORT con filtro Regolatore del getto LEED 1,3 l

Piletta lavabi OPEN
Piletta lavabi PUSH OPEN

Articolo no.: 05 430 06 99

Articolo no.: 28 931 06 99 oppure Articolo no.: 02 002 06 99 oppure Articolo no.: 02 000 06 99 oppure



