

codice articolo: 00 218 06 99

## Miscelatore elettronico per lavabo XERIS E HD-K small - alta pressione acqua fredda/premiscelata

Con comando a sensore a infrarossi. Alimentazione di corrente esclusiva Adatto al collegamento rete con il sistema di gestione acqua SWS SCHELL. Possibilità di regolare i parametri con SCHELL Single Control SSC. Previsto per l'alimentazione di tensione mediante il sistema di gestione acqua SWS SCHELLo alimentatore centrale.



### In dotazione

- Miscelatore monoforo con sensore a infrarossi
  - Cavo di collegamento da 250 mm con connettore a 3 poli, classe di protezione IP 65
  - Alloggiamento interamente in metallo anti atti vandalici
  - Regolatore del getto
  - Sistema elettronico a sensori infrarossi, programmabile
  - Valvola elettromagnetica assiale da 6 V con prefiltro
- Tubo flessibile di collegamento Clean-Fix S R 3/8 F x 400 mm con valvola di non ritorno integrata (RV, UNI EN1717;EB) e prefiltro
- Materiale di fissaggio per montaggio lavabo

### Dati tecnici

- Possibilità di impostazione con SWS SSC
  - Programmazione con riflesso di prossimità (off/on))
  - Raggio d'azione del sensore (corto, medio, lungo)
  - Tempo d'erogazione max. (1 - 360 s)
  - Ciclo di funzionamento successivo ( 0,6- 60 s)
  - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/5-600 s, ogni 240 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 1-240 h)
  - Flusso continuo per disinfezione termica, con protezione da scottature (spento / 15 - 600 s)
  - Flusso continuo (spento/ 15- 600 s)
  - Modalità risparmio energetico (spenta/1-254 ore dopo l'ultima cacciata)
  - Arresto pulizia (spento /60-360 s)
- Possibilità di impostazione con riflesso di prossimità
  - Raggio d'azione del sensore (corto, medio, lungo)
  - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/30 s, ogni 24 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 24 h)
  - Flusso continuo per disinfezione termica, con protezione da scottature (spento / 300 s / 120 s)
  - Arresto pulizia (spento /60 s)
- S\_Durchfluss: max. 5 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Attacco: R 3/8 F
- Materiale: Alloggiamento Ottone, Pezzi conduttori acqua Plastica
- Superficie: cromato
- Certificati: PA-IX 29072/IO, Belgaqua
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: O

**Dati di consegna**

- Peso: 1,54 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

**Articoli abbinati necessari**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| SWS Server                    | Articolo no.: 00 500 00 99 |
| SWS Alimentatore da rete BUS  | Articolo no.: 00 505 00 99 |
| SWS Cavo BUS estensibile BE-K | Articolo no.: 00 501 00 99 |

**Articoli abbinati consigliati**

Rubinetto sottolavabo con funzione di regolazione COMFORT con filtro      Articolo no.: 05 430 06 99 oppure

Piletta lavabi OPEN      Articolo no.: 02 002 06 99 oppure

Piletta lavabi PUSH OPEN      Articolo no.: 02 000 06 99 oppure

**Alimentazione di corrente optional mediante alimentatore periodico**

Alimentatore sottotraccia da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz      Articolo no.: 01 315 00 99 oppure

Alimentatore con barra uscita da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz      Articolo no.: 01 582 00 99 oppure

Cassetta di distribuzione elettrica da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz      Articolo no.: 01 583 00 99 oppure

**un avviso**

- Articolo di fine scorta, disponibile fino ad esaurimento
- Modello successivo: XERIS E<sup>2</sup>, cod. art. 00 249 06 99