

codice articolo: 01 936 06 99

# Miscelatore per lavabo sottotraccia LINUS W-E-M

## Acqua miscelata

Per masterbox WBW-E-M sottotraccia Con comando a sensore a infrarossi. Alimentazione di corrente esclusiva Adatto al collegamento rete con il sistema di gestione acqua SWS SCHELL. Possibilità di regolare i parametri con SCHELL Single Control SSC. Previsto per l'alimentazione di tensione mediante il sistema di gestione acqua SWS SCHELLo alimentatore centrale.

#### In dotazione

- Frontalino con vetro per sensore a infrarossi
  - Pulsante di attivazione acqua miscelata con blocco di sicurezza
- Telaio di montaggio con sistema elettronico a sensori infrarossi, programmabile
- Bocca d'erogazione a parete con regolatore del getto (antifurto)
- Materiale di fissaggio


#### Dati tecnici


- Possibilità di impostazione con SWS SSC
  - Raggio d'azione del sensore (corto, medio, lungo)
  - Programmazione con riflesso di prossimità (off/on))
  - Tempo d'erogazione max. (1 360 s)
  - Ciclo di funzionamento successivo (0,6-60 s)
  - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/5-600 s, ogni 240 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 1-240 h)
  - Flusso continuo per disinfezione termica, con protezione da scottature (spento / 15 - 600 s)
  - Flusso continuo (spento/ 15- 600 s)
  - Modalità risparmio energetico (spenta/1-254 ore dopo l'ultima cacciata)
  - Arresto pulizia (spento /60-360 s)
- Possibilità di impostazione con riflesso di prossimità
  - Raggio d'azione del sensore (corto, medio, lungo)
  - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/30 s, ogni 24 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 24 h)
  - Flusso continuo per disinfezione termica, con protezione da scottature (spento / 300 s / 120 s)
  - Arresto pulizia (spento /60 s)
- - Certificati: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW,: max. 5 l/min indipendente dalla pressione
- Pressione: 1,0 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Materiale: Bocchetta di erogazione Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV;
   Attivazione Ottone; Frontalino Ottone
- Superficie: Bocchetta di erogazione cromato; Attivazione cromato; Frontalino cromato
- Bocchetta di erogazione: L 230 mm
- Dimensioni frontalino: L 188 mm x A 180 mm x P 12 mm

#### Dati di consegna

- Peso: 2,05 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1







Unterputz-Masterbox



#### Articoli abbinati necessari

Masterbox WBW-E-M sottotracciaArticolo no.: 01 946 00 99SWS ServerArticolo no.: 00 500 00 99SWS Alimentatore da rete BUSArticolo no.: 00 505 00 99SWS Cavo BUS estensibile BE-KArticolo no.: 00 501 00 99

### Articoli abbinati consigliati

Piletta lavabi OPEN Articolo no.: 02 002 06 99 oppure
Piletta lavabi PUSH OPEN Articolo no.: 02 000 06 99 oppure

Alimentazione di corrente optional mediante alimentatore periodico

Alimentatore sottotraccia da 9 V.c.c., 100 - 240 Articolo no.: 01 315 00 99

V.c.a., 50 - 60 Hz

Alimentatore con barra uscita da 9 V.c.c., 100 - Articolo no.: 01 582 00 99

240 V.c.a., 50 - 60 Hz

Cassetta di distribuzione elettrica da 9 V.c.c., Articolo no.: 01 583 00 99

100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz