


codice articolo: 01 947 00 99

Masterbox WBW-E-V sottotraccia Acqua fredda / acqua premiscelata

Per miscelatori per lavabo sottotraccia LINUS W-E-V. Attivazione elettronica. Con guide di fissaggio a tenuta ed un rubinetto di arresto interno.



In dotazione

- Masterbox
 - Alloggiamento erogazione a parete
 - Valvola di non ritorno (UNI EN 1717:EB)
 - Prefiltro
 - Valvola elettromagnetica da 6 V
 - Corpo da incassatura sotto traccia
 - Miscelatore per lavabo sotto intonaco con rubinetto di arresto
- Raccordo di cacciata
- Coperchio pulizia

Dati tecnici

- Portata a 3 bar: 15 l/min
- Pressione: 1,0 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Temperatura d'esercizio max.: 70 °C (80 °C per disinfezione termica)
- Profondità d'incasso: 100 - 124 mm
- Attacco: R 1/2 F
- Materiale: Alloggiamento Plastica, Condotta dell'acqua Ottone resistente alla dezincatura conforme alla norma tedesca sull'acqua TrinkwV
- Dimensioni: L 149 mm x A 138 mm x P 140 mm
- Certificati: P-IX 18008/IA, Belgaqua
- Classe di insonorizzazione: I
- Classe di portata: A

Dati di consegna

- Peso: 1,98 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

Articoli abbinati necessari

Miscelatore per lavabo sottotraccia LINUS W-E-V Articolo no.: 01 938 06 99 oppure
 Miscelatore per lavabo sottotraccia LINUS W-E-V Articolo no.: 01 939 06 99 oppure
 Miscelatore per lavabo sottotraccia LINUS W-E-V Articolo no.: 01 938 28 99 oppure
 Miscelatore per lavabo sottotraccia LINUS W-E-V Articolo no.: 01 939 28 99 oppure
 Miscelatore per lavabo sottotraccia LINUS W-E-V Articolo no.: 01 941 06 99 oppure
 Miscelatore per lavabo sottotraccia LINUS W-E-V Articolo no.: 01 942 06 99 oppure
 Miscelatore per lavabo sottotraccia LINUS W-E-V Articolo no.: 01 941 28 99 oppure
 Miscelatore per lavabo sottotraccia LINUS W-E-V Articolo no.: 01 942 28 99 oppure
 Per l'impermeabilizzazione conformemente alla norma DIN 18534
 Collare estensibile Articolo no.: 00 919 00 99

Articoli abbinati consigliati

Modulo lavabo MONTUS Articolo no.: 03 088 00 99