

codice articolo: 02 477 06 99

## Sciacquone orinatoio esterno SCHELLOMAT Basic SV DN 15

Versione in robusto metallo con pulsante in ottone. conforme alla norma europea UNI EN 12541.

### In dotazione

- Sciacquone orinatoio esterno
  - Cartuccia a chiusura temporizzata con prefiltrato con foratura ugello
  - Rubinetto di arresto
- Raccordo interno orinatoio

### Dati tecnici

- Pressione: 0,8 - 5,0 bar
- Max. pressione statica: 8 bar
- Attacco: DN 15 R 1/2 M
- Uscita: Raccordo interno Ø 43 mm (tubo di cacciata Ø 18 mm)
- Quantità di cacciata regolabile: 1,0 - 6,0 l
- Materiale: Alloggiamento Ottone; Pezzi conduttori acqua Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV, Plastica
- Superficie: cromato
- Certificati: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW
- Classe di insonorizzazione: II, al 100% di portata

### Dati di consegna

- Peso: 0,71 kg/Pezzo
- Unità d'imbattaggio: 1

### Articoli abbinati consigliati

Tubo di cacciata Ø 18 mm a gomito  
 Raccordo esterno orinatoio  
 Modulo per orinatoio MONTUS

Articolo no.: 50 223 06 99      oppure  
 Articolo no.: 27 820 06 99  
 Articolo no.: 03 090 00 99

