

codice articolo: 01 196 00 99

## Sistema di comando per orinatoi COMPACT LC

Connettore Plug&amp;Play IP 54



### In dotazione

- Modulo elettrico
- Valvola elettromagnetica con adattatore
- Vano batterie da 6 V, classe di protezione IP 65
- 4 batterie alcaline AA 1,5 V
- Sifone orinatoi con sensore LC

### Dati tecnici

- Funzioni
  - Risciacquo igienico anti-ristagno (ogni 24 ore dopo l'ultima cacciata)
  - Funzione stadio automatica (quantità di cacciata ridotta in caso di elevata frequenza > 2 utenti/5 min)
  - Segnale acustico (in caso di batteria quasi scarica)
  - Risciacquo sifone intercettatore odori (in caso di basso livello d'acqua)
  - Interruzione di cacciata automatica (in caso di tubazioni di scarico intasate)
- Programmi di cacciata: Programma di risciacquo (1l, 2l, cacciata ibrida)
- Risciacquo a intervalli: Risciacquo a intervalli 5 volte (per ogni cacciata per 2 min.)
- Risciacquo di pulizia: Arresto pulizia 10 s
- Blocco pulizia: Arresto pulizia 180 s
- Diagnosi: Programma di diagnosi

### Dati di consegna

- Peso: 0,60 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

### Articoli abbinati necessari

Set di alimentazione per orinatoi, DN 15 valvola di non ritorno Articolo no.: 03 112 00 99 oppure

Set di alimentazione per orinatoi, DN 15 Articolo no.: 03 105 00 99 oppure

Modulo per orinatoio MONTUS Articolo no.: 03 089 00 99 oppure

Modulo per orinatoio MONTUS Articolo no.: 03 075 00 99 oppure

Sciacquone orinatoio sottotraccia COMPACT II Articolo no.: 01 193 00 99 oppure

### Articoli abbinati consigliati

Cavo sensore COMPACT LC Articolo no.: 01 524 00 99

Per le impostazioni di programma dall'esterno alla ceramica

Contatto reed COMPACT LC Articolo no.: 01 529 00 99