

codice articolo: 01 197 00 99

Sistema di comando per orinatoi COMPACT LC

Connettore Plug&Play IP 54



In dotazione

- Modulo elettrico
- Valvola elettromagnetica con adattatore
- Alimentatore sottotraccia 100 - 240 V. c.a., 50/60 Hz
- Sifone orinatoi con sensore LC

Dati tecnici

- Funzioni
 - Risciacquo igienico anti-ristagno (ogni 24 ore dopo l'ultima cacciata)
 - Funzione stadio automatica (quantità di cacciata ridotta in caso di elevata frequenza > 2 utenti/5 min)
 - Segnale acustico (in caso di batteria quasi scarica)
 - Risciacquo sifone intercettatore odori (in caso di basso livello d'acqua)
 - Interruzione di cacciata automatica (in caso di tubazioni di scarico intasate)
- Possibilità di impostazione con contatto reed (accessorio)
 - Programma di risciacquo (1l, 2l, cacciata ibrida)
 - Risciacquo a intervalli 5 volte (per ogni cacciata per 2 min.)
 - Arresto pulizia 10 s
 - Arresto pulizia 180 s
 - Programma di diagnosi

Dati di consegna

- Peso: 0,63 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

Articoli abbinati necessari

Set di alimentazione per orinatoi, DN 15 valvola di non ritorno	Articolo no.: 03 112 00 99 oppure
Set di alimentazione per orinatoi, DN 15	Articolo no.: 03 105 00 99 oppure
Modulo per orinatoio MONTUS	Articolo no.: 03 089 00 99 oppure
Modulo per orinatoio MONTUS	Articolo no.: 03 075 00 99 oppure
Sciacquone orinatoio sottotraccia COMPACT II	Articolo no.: 01 193 00 99 oppure

Articoli abbinati consigliati

Cavo sensore COMPACT LC	Articolo no.: 01 524 00 99
<u>Per le impostazioni di programma dall'esterno alla ceramica</u>	
Contatto reed COMPACT LC	Articolo no.: 01 529 00 99