

codice articolo: 01 027 28 99

Sistema di comando WC EDITION E Versione antivandalismo

Dispositivo di cacciata con sensore a infrarossi senza contatto. Per sciacquone WC sottotraccia COMPACT II SCHELL. Attivazione automatica allontanandosi dalla toilette (con controllo del vano). Risciacquo normale e di risparmio. Adatto al collegamento rete con il sistema di gestione acqua SWS SCHELL. Possibilità di regolare i parametri con SCHELL Single Control SSC. Alimentazione di tensione mediante il sistema di gestione acqua SWS, alimentatore o batterie.



In dotazione

- Frontalino con vetro per sensore a infrarossi
- Valvola elettromagnetica da 6 V con prefiltro
- Cartuccia a chiusura temporizzata con ago per pulire gli iniettori automatico
- Diaframma per la regolazione della portata
- Telaio di montaggio con sistema elettronico a sensori infrarossi, programmabile

Dati tecnici

- Possibilità di impostazione con SWS SSC
 - Programmazione con riflesso di prossimità (off/on))
 - Raggio d'azione del sensore (corto, medio, lungo)
 - Flusso con risciacquo normale e di risparmio (quantità di risparmio 3 l a tempo di permanenza < 45 s, flusso di cacciata principale 4,5 / 6 / 9 l)
 - Programma di risciacquo anti-ristagno (spento/5-600 s, ogni 240 h dopo l'ultimo utilizzo / ogni 1-240 h)
 - Modalità risparmio energetico (spenta/1-254 ore dopo l'ultima cacciata)
- Possibilità di impostazione con riflesso di prossimità
 - Raggio d'azione del sensore (corto, medio, lungo)
 - Risciacquo igienico anti-ristagno (spento/ ogni 24 ore dopo l'ultima cacciata)
 - Flusso con risciacquo normale e di risparmio (quantità di risparmio 3 l a tempo di permanenza < 45 s, flusso di cacciata principale 4,5 / 6 / 9 l)
- Materiale: Frontalino Acciaio inossidabile
- Superficie: Frontalino Acciaio inossidabile spazzolato
- Dimensioni frontalino: L 120 mm x A 150 mm x P 12 mm

Dati di consegna

- Peso: 1,11 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

Articoli abbinati necessari

Sciacquone WC sottotraccia COMPACT II	Articolo no.: 01 194 00 99 oppure
Modulo per WC MONTUS	Articolo no.: 03 076 00 99 oppure
<u>per il collegamento con il sistema di gestione acqua SWS</u>	
SWS Server	Articolo no.: 00 500 00 99
SWS Alimentatore da rete BUS	Articolo no.: 00 505 00 99
SWS Cavo BUS estensibile BE-K	Articolo no.: 00 501 00 99 e/o
SWS Sistema a radiofrequenza estensibile Bus BE-F	Articolo no.: 00 502 00 99 e/o

Alimentazione da rete

Alimentatore sottotraccia da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz Articolo no.: 01 315 00 99 oppure

Alimentatore con barra uscita da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz Articolo no.: 01 582 00 99 oppure

Cassetta di distribuzione elettrica da 9 V.c.c., 100 - 240 V.c.a., 50 - 60 Hz Articolo no.: 01 583 00 99 oppure

Cavo di collegamento universale da 5m Articolo no.: 01 570 00 99 oppure

Cavo di collegamento universale da 10 m Articolo no.: 01 571 00 99 oppure

Funzionamento a batteria

Vano batterie da 6 V universale Articolo no.: 01 557 00 99