

codice articolo: 02 247 06 99

Sciacquone WC esterno SCHELLOMAT Basic, DN 20

Versione in robusto metallo con pulsante in ottone. conforme alla norma europea UNI EN 12541. Flusso di lavaggio normale.

In dotazione

- Sciacquone WC esterno
 - Cartuccia a chiusura temporizzata con ago per pulire gli iniettori automatico
- Rosetta scorrevole \varnothing 60 mm
- Attacco tubo di cacciata con rottore del collettore

Dati tecnici

- Pressione: 1,2 - 5,0 bar
- Attacco tubo di risciacquo: \varnothing 26 mm
- Attacco: DN 20 R 3/4 M
- Risciacquo normale: 4,5 - 9,0 l
- Portata: 1,0 - 1,3 l/s
- Materiale: Alloggiamento Ottone, Pezzi conduttori acqua Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV, Plastica
- Superficie: cromato
- Certificati: PA-IX 9901/II, DIN-DVGW, Belgauqa
- Classe di insonorizzazione: II, al 100% di portata

Dati di consegna

- Peso: 1,02 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1



Articoli abbinati consigliati

Valvola tubo di cacciata WC

Articolo no.: 03 209 06 99

oppure