

codice articolo: 02 248 06 99

Sciacquone WC esterno SCHELLOMAT Basic SV, DN 20

Versione in robusto metallo con pulsante in ottone. conforme alla norma europea UNI EN 12541. Flusso di lavaggio normale.

In dotazione

- Sciacquone WC esterno
 - Cartuccia a chiusura temporizzata con ago per pulire gli iniettori automatico
 - Rubinetto di arresto
- Rosetta scorrevole Ø 60 mm
- Attacco tubo di cacciata con ruttore del collettore

Dati tecnici

- Pressione: 1,2 - 5,0 bar
- Attacco tubo di risciacquo: Ø 26 mm
- Attacco: DN 20 R 3/4 M
- Risciacquo normale: 4,5 - 9,0 l
- Portata: 1,0 - 1,3 l/s
- Materiale: Alloggiamento Ottone, Pezzi conduttori acqua Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV, Plastica
- Superficie: cromato
- Certificati: PA-IX 9901/II, DIN-DVGW, Belgauqua
- Classe di insonorizzazione: II, al 100% di portata

Dati di consegna

- Peso: 1,03 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1



Articoli abbinati consigliati

Valvola tubo di cacciata WC

Articolo no.: 03 209 06 99

oppure