


codice articolo: 00 500 00 99

SWS Server



In dotazione

- SWS Server
 - Micro SD-card integrata

Dati tecnici

- Parametri di programmazione (server SWS)
 - Gestione dei diritti dell'utenza
 - Arresto pulizia
 - Risciacquo anti-ristagno
 - Disinfezione termica
- Omologato secondo: DIN EN 61000-6-2:2005, DIN EN 61000-6-3:2006 + A1:2010, DIN EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, DIN EN 61000-4-2:2009, EN 300328, EN 301 489-1, EN 301 489-17, DIN EN 60950-1:2006 / A12:2011

Dati di consegna

- Peso: 1,70 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

Articoli abbinati necessari

SWS Alimentatore da rete BUS	Articolo no.: 00 505 00 99
SWS Cavo BUS estensibile BE-K	Articolo no.: 00 501 00 99 e/o
SWS Sistema a radiofrequenza estensibile Bus BE-F	Articolo no.: 00 502 00 99 e/o

Articoli abbinati consigliati

SWS Cassetta di distribuzione elettrica	Articolo no.: 00 506 00 99
---	----------------------------

(password separata)

SMART.SWS

Il sistema SWS può essere facilmente integrato con SMART.SWS garantendo così maggiore chiarezza, effettività ed economicità dell'impianto SWS.

SMART.SWS offre i seguenti vantaggi:

Valutazione grafica dei seguenti dati ed un più chiaro funzionamento SWS

- Visualizzazione idonea per ognuno:
 - Proprietà
 - Edificio
 - Sistema gestione acqua
- Risciacqui anti-ristagno
- Disinfestazioni termiche
- Segnalazioni di sistema

- Stadi della temperatura
- Rappresentazione di miscelatori utilizzati spesso e di rado
- Quantità d'acqua (trasmissione valori)
- Stato di carico batteria
- Accesso remoto al server SWS (password separata)

Per motivi organizzativi il sistema SMART.SWS si può acquistare solo via SCHELL che

è sempre disponibile per consulenza.

istruzioni di assemblaggio

- Morsettiera e guida a carico del fornitore.
- Per il montaggio su guida posteriore da 35 mm a carico del fornitore (conforme alla norma EN 60715)