

codice articolo: 00 528 00 99

## SWS Gateway MODBUS IP/RTU - X Link

Per integrare il sistema di gestione acqua SWS in un sistema automatizzato di gestione centralizzata degli impianti tecnici. Trasmissione del protocollo SWS al protocollo Bus MODBUS IP/RTU. 2 reti separate per il protocollo SWS e per il protocollo MODBUS. Possibilità di selezionare a scelta i punti di rilevamento: possibile upgrade successivo fino ad un max. di 2.500 punti di rilevamento, senza sostituzione hardware. Accesso alla configurazione esclusivamente con password personale.



### In dotazione

- Centralina con interfaccia web
  - Interfacce RS232 / RS485
  - Alloggiamento in metallo robusto per montaggio guide
  - Pacchetti lingue tedesco e inglese preinstallati
  - Processore ARM9
  - 2 interfacce LAN RJ-45 10/100 Mbit/s
  - Lettura stato via LED

### Dati tecnici

- Dati richiesti: 200
- Dimensioni: L 48 mm x A 100 mm x P 70 mm
- Entrata: 12 - 24 VAC

### Dati di consegna

- Peso: 0,48 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

---

### Articoli abbinati consigliati

Configurazione/ progettazione SWS Gateway	Articolo no.: 98 102 00 00
Messa in funzione del Gateway SWS	Articolo no.: 98 103 00 00

### un avviso

- Spannungsversorgung bauseits z.B. Netzteil MEAN WELL MDR-60-24.