

codice articolo: 00 529 00 99

SWS Gateway MODBUS IP/RTU - X Link

Per integrare il sistema di gestione acqua SWS in un sistema automatizzato di gestione centralizzata degli impianti tecnici. Trasmissione del protocollo SWS al protocollo Bus MODBUS IP/RTU. 2 reti separate per il protocollo SWS e per il protocollo MODBUS. Possibilità di selezionare a scelta i punti di rilevamento: possibile upgrade successivo fino ad un max. di 2.500 punti di rilevamento, senza sostituzione hardware. Accesso alla configurazione esclusivamente con password personale.



In dotazione

- Centralina con interfaccia web
 - Interfacce RS232 / RS485
 - Alloggiamento in metallo robusto per montaggio guide
 - Pacchetti lingue tedesco e inglese preinstallati
 - Processore ARM9
 - 2 interfacce LAN RJ-45 10/100 Mbit/s
 - Lettura stato via LED

Dati tecnici

- Dati richiesti: 500
- Dimensioni: L 48 mm x A 100 mm x P 70 mm
- Entrata: 12 - 24 VAC

Dati di consegna

- Peso: 0,55 kg/Pezzo
- Unità d'imballaggio: 1

Articoli abbinati consigliati

Configurazione/ progettazione SWS Gateway	Articolo no.: 98 102 00 00
Messa in funzione del Gateway SWS	Articolo no.: 98 103 00 00

un avviso

- Spannungsversorgung bauseits z.B. Netzteil MEAN WELL MDR-60-24.