

codice articolo: 01 036 00 99

SWS Rubinetto a protezione da perdite a radio frequenza

Rubinetto con motore elettrico a manutenzione zero per un blocco manuale o automatico a tempo programmato dell'impianto di acqua potabile. Comando via server SWS via sistema a radiofrequenza estensibile bus SWS (BE-F) integrato. Disinnesto riduttore mediante pulsante bloccabile.

In dotazione

- Rubinetto a protezione da perdite
 - Sistema di propulsione elettrico
 - Unità di comando con SWS sistema a radiofreguenza estensibile BUS BE-F
 - Rubinetto a sfera
 - Cavo di collegamento da 1000 mm, 3 x 0,75 mm²

Dati tecnici

• Materiale: Pezzi conduttori acqua Ottone conforme alla norma tedesca TrinkwV

Attacco: DN 40 R1 1/2 F
Uscita: DN 40 R1 1/2 F
Tipo di protezione: IP54
Entrata: 230 VAC, 50 - 60 Hz

Dati di consegna

Peso: 3,33 kg/PezzoUnità d'imballaggio: 1

un avviso

• Articolo di fine scorta, disponibile fino ad esaurimento

istruzioni di assemblaggio

• L'immagine riportata mostra il tipo di montaggio.

